

4402– KLEID MIT TRANSPARENTEM EINSATZ



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Stoffe mit hoher oder mittlerer Dehnbarkeit aus natürlichen oder Mischfasern sowie durchsichtige, elastische Stoffe in ähnlichen Farben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- transparenter Stoff

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die

Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedl oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte – 0,7 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. seidl. Rückenteil - 2
3. seidl. Vorderteil - 2
4. mittl. Vorderteil - 1
5. rückw. Halsausschnittstreifen - 2
6. vord. Halsausschnittstreifen - 2

7. Manschette- 2

Aus transparentem Stoff:

1. Passe Vorderteil - 1
2. Ärmel - 2

NÄHEN

1. Die seidl. und mittl. Teile der Rücken- und Vorderteile nähen und die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
2. Die mittlere Rückennaht nähen und versäubern. Die Nahtzugaben zur linken Seite hin bügeln.
3. Entlang des oberen Randes der Vorderteilpasse eine Naht mit leicht gezogenen Stichen nähen und Kräuselungen erzeugen. Die Vorderteilpasse am Ärmel annähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
4. Die vord. Halsausschnittstreifen einfassen, auf die rechte Seite wenden und bügeln. Zum vord. Halsausschnittstreifen den rückw. Halsausschnittstreifen annähen, zur Hälfte bügeln und an den Halsausschnitt nähen.
5. Die Vorderteilpasse an das Vorderteil annähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern. Den Ärmel an die Rückenteilpasse annähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
6. Die Seitennähte gleichzeitig mit den Ärmelnähten nähen.
7. Das Bündchen zu einem Ring nähen. Längs halbieren und am Ärmelende annähen. Die Nahtzugabe versäubern.
8. Die Nahtzugabe für den Saum des Kleides versäubern, zur Innenseite bügeln und feststeppen.