

## 4412 – KLEID MIT STEHKRAGEN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen dichten, mittelstark dehnbaren Strickstoff aus Natur- oder Mischfasern.

### TIPP:

Bei der Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedle oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.



### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante - 2 cm, alle anderen Nähte 0,7 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. unt. Rückenteil - 1
3. Vorderteil - 1
4. unt. Vorderteil - 1
5. rückw. Ärmel - 2
6. vord. Ärmel - 2
7. Kragen - 1

## NÄHEN

1. Steppe die Brustabnäher auf dem Vorderteil ab. Die Abnäher nach oben bügeln.
2. Rückenteile des Ärmels an die Rückenteile des Kleidungsstücks nähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Mittlere Rückennaht zusammennähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Unteres Rückenteil an das Rückenteil zusammennähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
3. Vordere Ärmelteile an die Vorderteile des Kleidungsstücks nähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Mittlere Vorderteilnaht zusammennähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Unteres Vorderteil an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
4. Obere Ärmelkante zusammennähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Untere Ärmel- und Seitenkanten mit einem Stich zusammennähen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
5. Kragen zusammennähen. Den Kragen entlang der Mitte auf die rechte Seite bügeln und in den Halsausschnitt des Rücken- und Vorderteils einnähen. Die Naht des Kragens befindet sich an der linken Schulternaht. Abnäher bügeln und versäubern.
6. Unterkante des Kleidungsstücks und des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und mit Blindstichen abschließen.