

## 4428 – KLEID MIT SPITZE

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern. Spitze.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- 3 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 2 cm, bei Ärmelkanten – 1,2 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2
2. Vorderteil – 1
3. rückw. Halsausschnittbeleg – 4
4. vord. Halsausschnittbeleg – 2

#### Aus Spitze:

1. Rückenpasse – 2
2. Passe Vorderteil – 2

#### Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg – 2



## 2. vord. Halsausschnittbeleg – 1

### NÄHEN

1. Die Details der Einfassungen mit Bügeleinlage duplizieren.
2. Die Rückenpasse an der Rückseite befestigen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und säumen. Die Vorderteilpasse am Vorderteil befestigen, die Nahtzugaben auf das Vorderteil bügeln und säumen.
3. Die äußere Einfassung (Halsausschnittbeleg) des Halsausschnitts an der Rückseite befestigen, die Nahtzugaben einschneiden und auf die Einfassung bügeln. Die äußere Einfassung des Halsausschnitts am Vorderteil befestigen, die Nahtzugaben einschneiden und auf die Einfassung bügeln.
4. Die mittleren Rückennahtzugaben jeweils an jedem Teil einzeln säumen. Die mittlere Rückennaht von der Markierung bis zum unteren Rand absteppen. Die Nahtzugaben aufschneiden und den Schlitz bügeln.
5. Die Seitennähte und Schulternähte absteppen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und säumen.
6. Einen schrägen Streifen mit einer Breite von 2,5 cm und einer Länge von 15 cm zuschneiden. Den Streifen entlang der Mitte auf der Vorderseite nach innen falten und 0,3 cm von der Falzlinie entfernt absteppen. Die Nahtzugaben nah an der Naht abschneiden, den Streifen wenden und mit einem Rollschneider ausrichten. Schlaufen schneiden. Die Länge einer Schlaufe beträgt etwa 4 cm.
7. Die Schulternähte der inneren Einfassung des Halsausschnitts absteppen und die Nahtzugaben öffnen. Das Kleid mit der Einfassung auf rechts legen und die Halsausschnittkanten ausrichten. Die Halsausschnittkante und die mittleren Nahtzugaben mit Rollschlaufen einsetzen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Teile wenden und bügeln. Die untere Kante der inneren Einfassung nach innen falten und in die Naht der äußeren Einfassung einnähen. Knöpfe annähen.
8. Die Ärmelkante absteppen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und säumen. Die Ärmel in die Armausschnitte einsetzen dabei die Markierungen ausrichten. Die Nahtzugaben bügeln und säumen. Die untere Ärmelkante säumen, auf die linke Seite bügeln und festnähen.
9. Die untere Kante des Kleidungsstücks um 1 cm umklappen, dann um weitere 1 cm umklappen und festnähen.