

4431 – KLEID MIT FALTEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. unter. Rückenteil - 2
3. ober. Vorderteil - 1
4. unter. Vorderteil im Stoffbruch – 1
5. mittl. Vorderteil – 1
6. mittl. Rückenteil – 2
7. Ärmel – 2
8. Manschette – 2
9. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
10. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Manschette – 2
1. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2

2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit einer Klebeeinlage verstärken.
2. Abnäher an den Rücken- und Vorderteilen nähen. Die Tiefe an den Rückenteilen zur Mitte der Teile bügeln, an den Vorderteilen nach oben.
3. Über die oberen Kanten der unteren Teile des Kleides Nähte mit lockerer Oberfadenstärke setzen und Rüschen sammeln.
4. Die mittlere Rückenpartie oben und unten annähen. Zugaben versäubern und auf die mittlere Partie bügeln. Den mittleren Rückensaum separat an jedem Teil versäubern. Den mittleren Rückensaum vom Reißverschluss bis nach unten nähen. Nahtzugaben bügeln, dabei den Schlitz bügeln und die Naht sammeln. Reißverschluss einnähen.
5. Die mittlere Partie des Vorderteils oben und unten annähen. Zugaben versäubern und auf die mittlere Partie bügeln.
6. Die Seitennähte und Schulternähte nähen. Zugaben versäubern und auf die Rückseite bügeln.
7. Über die obere Kante des Vorderteils eine Naht mit lockerer Oberfadenstärke setzen und Rüschen sammeln. Die Schulternähte der Einfassungen nähen. Den äußeren Rand versäubern. Die Einfassung auf den Ausschnitt legen und annähen. Nahtzugaben einschneiden und die Einfassung auf die linke Seite wenden. Die Einfassung an die Schulternähte und die mittlere Rückennaht nähen.
8. Über den unteren Ärmelsaum eine Naht mit lockerer Oberfadenstärke setzen und Rüschen sammeln. Die Saumkanten der Ärmel separat versäubern. Die Ärmelnähte vom Schlitz nach oben nähen. Nahtzugaben bügeln, dabei den Schlitz bügeln. Eine Befestigungsnaht entlang des Schlitzes setzen, 0,2 cm von der Kante entfernt. Das Manschettenband längs zur Mitte falten, mit der rechten Seite nach innen, und die Kanten der Manschette und der Manschette verbinden. Die Zugabe an der Markierung einschneiden. Auf die rechte Seite wenden und bügeln. Die äußere Seite der Manschette am Ärmel annähen. Die Zugabe der inneren Seite nach innen falten und im Nahtzug der Befestigungsnahte annähen.
9. Den unteren Saum des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und annähen. Die Schlaufen versäubern und annähen. Knöpfe annähen.