

## 4437 – KURZÄRMELKLEID

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallende Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern



### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. mitl. Rückenteil - 2
2. mitl. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. unter. Rückenteil im Stoffbruch - 1
4. unter. Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. seitl. Rückenteil - 2
6. seitl. Vorderteil - 2
7. vord. Halsausschnittbeleg - 1
8. Ärmel - 2

#### Aus Bügeleinlage:

1. vord. Halsausschnittbeleg (Blende) - 1

## NÄHEN

1. Den Halsausschnittbeleg der Vorderseite sowie den unteren Teil des Halsausschnitts mit Vlieseline verstärken.
2. Die mittlere Rückennaht nähen. Die Nahtzugabe versäubern und auf die linke Seite bügeln. Die Reliefnähte der Rückseite nähen. Die Nahtzugaben versäubern und zur Mitte hin bügeln. Den unteren Teil annähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln.
3. Die Reliefnähte der Vorderseite nähen. Die Nahtzugaben versäubern und zur Mitte hin bügeln. Den unteren Teil annähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln.
4. Die Schulter- und rechte Seitennähte nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern. Die linken Seitennähte separat versäubern. Die linke Seitennaht von der Naht für die obere Vorderseite bis zum Saum nähen. Die Nahtzugabe abschneiden. Den Reißverschluss einnähen.
5. Die Kragenansatznaht nähen. Die Nahtzugabe ausbügeln. Den einteiligen Kragen in den Halsausschnitt der Rückseite einnähen und die Nahtzugabe am Kragen im Eckbereich einschneiden. Die Kragenansatznaht am Halslochblendenansatz der Vorderseite nähen. Die Nahtzugabe abschneiden. Die Kragenblende an den Markierungen einschneiden. Die äußere Kanten der Blende von Markierung zu Markierung versäubern. Die Blende um den Halsausschnitt und den Kragen legen und ringsherum annähen. Die Ecken abschneiden und die Blende auf die linke Seite wenden.
6. Die Nahtzugabe des inneren Kragens nach innen falten und an der Naht des äußeren Kragens festnähen.
7. Die Ärmel in die Armkugeln einnähen. Die Nahtzugaben versäubern.
8. Falls nicht vorhanden, ein Schrägband mit einer Breite von 4 cm zuschneiden und eine Länge, die der Länge der Ärmelausschnittnaht plus 5 cm entspricht. Das Schrägband längs der Vorderseite bügeln. Das Schrägband mit dem Ärmelausschnitt und dem Ärmelsaum auf der Vorderseite falten und annähen. Die Nahtzugaben einschneiden. Das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Falznaht an der Hauptpartie festnähen. Die Naht bügeln.
9. Den unteren Saum des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und feststeppen.