

4440 –BLUSE MIT VOLUMINÖSEN ÄRMELN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßerdem wird benötigt

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf
- Gummiband



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähle) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn

nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähle: alle Nähle - 1 cm, am unteren Rand des Teils und am Saum des Ärmels - 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. Ärmel - 2
4. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
5. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1



DEIN SCHNITTMUSTER

NÄHEN

1. Halsausschnittbelege mit Bügeleinlage verstärken.
2. Falten am Halsausschnitt des Vorderteils legen und festnähen, die Faltentiefe zeigt von der vorderen Mitte weg.
3. Die hintere Mittelnäht von der Markierung bis zur unteren Kante schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.
4. Schulternähte schließen, Nahtzugaben in Richtung Rücken bügeln und versäubern.
5. Einen schräg zugeschnittenen Streifen von 3 cm Breite und 7 cm Länge zuschneiden. Den Streifen längs zur Hälfte falten und 0,3 cm neben der Bruchkante absteppen. Nahtzugaben zurückschneiden, die Schlaufe wenden und auf die gewünschte Länge anpassen.
6. Die hintere Mittelnäht der Halsausschnittbelege von der Markierung bis zur unteren Kante schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Schulternähte der Halsausschnittbelege schließen und Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern. Beleg rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und den Schlitz sowie den Halsausschnitt verstürzen, dabei die Schlaufe einlegen. Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden, Beleg nach innen wenden, Kanten ausformen und bügeln. Knopf annähen.
7. Ärmel in die offene Armlochnaht einnähen, Nahtzugaben versäubern und in Richtung Ärmel bügeln.
8. Seitennaht gleichzeitig mit der Ärmelnäht schließen, Nahtzugaben versäubern und in Richtung Rücken bügeln.
9. Untere Kante des Kleidungsstücks und die Ärmelsäume versäubern, Nahtzugaben nach innen bügeln und absteppen, um einen Tunnelzug zu bilden. Gummiband einziehen und die Enden fixieren.