

4441 – ZWEIFARBIGES KLEID

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dichten zweifarbigen Strickstoff mit mittlerer Dehnbarkeit aus natürlichen oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Futterstoff
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



Schnittdetails aus Trikotage werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

ACHTUNG! Die Beschriftungen auf den Schnittmustern sind an der Vorderseite angebracht!

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 2 cm, alle anderen Nähte – 0,7 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff 1:

1. Rückenteil - 2
2. Unter. Vorderteil - 1
3. Mittl. Vorderteil - 1
4. Seitenteil – 2
5. Ärmel - 2

Aus Hauptstoff 2:

1. Mittl. Vorderteil - 1
2. Vorderteileinsatz – 1

NÄHEN

1. Die Taillenabnäher an den Rückenteilen nähen, Überlänge abschneiden. Die mittlere Rückennaht zusammennähen. Die Nahtzugabe versäubern und auf die linke Seite bügeln.
2. Die Vorderteile zusammennähen. Die Nahtzugaben versäubern.
3. Die rechte Schulternaht nähen. Die Nahtzugabe auf die Rückseite bügeln und versäubern. Ein Schrägband zuschneiden (falls nicht vorhanden) mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Halslinienlänge + 5 cm entspricht. Das Schrägband längs zur rechten Seite nach außen falten und bügeln. Das Schrägband mit dem Halsausschnitt von der rechten Seite annähen. Die Nahtzugaben einschneiden. Das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Kante auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln. Die linke Schulternaht zusammennähen und versäubern.
4. Die Seitennähte zusammennähen. Die Nahtzugaben versäubern und auf die Rückseite bügeln.
5. Die Ärmelnaht zusammennähen. Die Nahtzugaben versäubern. Den Ärmel in die Armkugel einsetzen.
6. Den unteren Saum des Kleidungsstücks und der Ärmel versäubern. Die Saumzugabe auf die linke Seite bügeln und feststeppen.