

## 4460 – KLEID MIT STEHEKRAGEN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern



### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. seitl. Rückenteil - 2
3. mittl. Vorderteil - 2
4. seitl. Vorderteil - 2
5. rückw. Kragen - 4
6. vord. Kragen - 4
7. vord. Passe - 2

#### Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2
- 2.

## NÄHEN

1. Die obere Kragen mit Vlieseline verstärken.
2. Den oberen Kragen an das Rückenteil annähen. Die Nahtzugabe zum Kragen bügeln. Die mittlere Rückennaht nähen. Die Nahtzugaben versäubern und zur linken Seite bügeln. Die Reliefnähte am Rückenteil nähen. Die Nahtzugaben versäubern und zur Mitte bügeln.
3. Den oberen Kragen des Vorderteils am Einsatz des Vorderteils annähen. Die Nahtzugabe zum Kragen bügeln. Die vord. Passe am Vorderteil annähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln. Die Reliefnähte am Vorderteil nähen. Die Nahtzugaben versäubern und zur Mitte bügeln.
4. Die Schulternähte zusammen mit dem Kragenansatz nähen. Die Nahtzugaben an der Schulternaht versäubern. Die Nahtzugaben am Kragenansatz einschneiden und nach außen bügeln.
5. Falls nicht vorhanden, ein Schrägband mit einer Breite von 4 cm zuschneiden, dessen Länge der Armausschnittlänge plus 5 cm entspricht. Das Schrägband entlang der Falz rechts auf rechts zur Außenseite hin legen und bügeln. Das Schrägband mit dem Armausschnitt rechts auf rechts zusammennähen. Die Nahtzugaben einschneiden. Das Schrägband zur linken Seite hin umklappen und entlang der Falz auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.
6. Die rechten Seitennähte nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die linken Seitennähte separat an jedem Teil versäubern, von der Markierung bis zum Saum nähen, die Nahtzugaben bügeln. Den Reißverschluss einnähen.
7. Die Schulter- und mittlere Naht der inneren Kragen nähen. Die Nahtzugaben bügeln. Den unteren Rand versäubern. Die inneren Kragen auf den Halsausschnitt legen und am oberen Rand und am vorderen Bereich des Vorderteils nähen. Die Nahtzugaben einschneiden und nach innen umklappen. Den oberen Rand bügeln. Die Nahtzugabe der inneren Kragen in die Nahtzugabe der oberen Kragen nähen.
8. Die Schleifenkomponente rechts auf rechts falten und entlang dreier Seiten nähen, eine Öffnung zum Wenden lassen. Die Nahtzugaben an den Ecken einschneiden, die Schleife wenden und bügeln. Die Öffnung von Hand schließen. Ein Stückchen Stoff (6 x 6 cm) zuschneiden. An einer Seite zusammen nähen und wenden. Die Schleife in das Stückchen Stoff legen und gemäß der technischen Zeichnung am Kleid annähen.
9. Den Saum des Kleides versäubern, zur Innenseite bügeln und mit unsichtbaren Stichen festnähen.
- 1.