

4488 – KLEID MIT VOLANTS

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen doppelseitige, gut gestreckte Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- versteckter Reißverschluss

TIPP:

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Zugabe für den unteren Rand des Rückenrüsches sowie des rechten und linken Vorderrüsches - 0,5 cm; Zugabe für den unteren Rand des linken und rechten Kragens - 0,5 cm; Zugabe für den Taillenumfang - 0,5 cm; alle anderen Nähte - 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Oberteil des Rückens - 1 Teil
2. Unterteil des Rückens - 1 Teil
3. Rüsche Rücken_1 - 1 Teil
4. Rüsche Rücken_2 - 1 Teil
5. Linke obere Teil Vorderteil - 1 Teil

6. Rechte obere Teil Vorderteil - 1 Teil
7. Linke untere Teil Vorderteil - 1 Teil
8. Rechte untere Teil Vorderteil - 1 Teil
9. Linke Rüsche Vorderteil_1 - 1 Teil
10. Rechte Rüsche Vorderteil_1 - 1 Teil
11. Linke Rüsche Vorderteil_2 - 1 Teil
12. Rechte Rüsche Vorderteil_2 - 1 Teil
13. Linke Kragenpartie_1 - 1 Teil
14. Rechte Kragenpartie_1 - 1 Teil
15. Linke Kragenpartie_2 - 1 Teil
16. Rechte Kragenpartie_2 - 1 Teil
17. Gürtel - 1 Teil

NÄHEN

1. Brustabhäher im oberen Rückenteil und Vorderteil abstecken und zur Mitte bügeln.
2. Untere Schnittkanten der Rüschen im Rücken- und Vorderteil versäubern, nach innen bügeln und feststeppen. Rüschen 1 auf Rüschen 2 legen und an den unbehandelten Kanten befestigen.
3. Obere und untere Teile des Rückenteils abstecken, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Rüsche am Rücken anbringen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Mittlere Kante des Kragens abstecken, Nahtzugaben ausbügeln und versäubern. Äußere Kante versäubern, nach innen bügeln und feststeppen. Kragen 1 auf Kragen 2 legen und entlang der inneren Kante feststecken.
5. Schulternähte im oberen Rücken- und Vorderteil abstecken, Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
6. Kragen mit der linken Seite des Kleides falten und die linke Seite entlang des Halsausschnitts bis zur Mitte des Rückens annähen, Nahtzugaben versäubern. Die linke Kragenseite auf die linke Vorderseite umklappen und an der mittleren Kante des Vorderteils befestigen. Die linke Seite des Vorderteils zwischen dem rechten Vorderteil und dem Kragen legen und die restliche Naht von der Mitte des Rückens bis zur Taille annähen. Nahtzugaben versäubern. Die rechte Seite des Kragens umklappen und an der Taille befestigen.
7. Die linke Rüsche an der unteren linken Seite des Vorderteils annähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Die untere rechte Seite des Vorderteils mit der linken Seite verbinden, dabei die rechte Rüsche dazwischenlegen und bis zur Seitennaht nähen. Nahtzugaben ausbügeln und versäubern. Obere und untere Teile des Vorderteils abstecken, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
8. Linke Seitennähte getrennt am Rücken und Vorderteil versäubern. Linke Seitennähte von der Armlochmarkierung bis zur oberen Markierung und von der unteren Markierung nach unten nähen, Nahtzugaben ausbügeln und dabei den Reißverschluss einnähen. Rechte Seitennähte nähen, Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Falls noch nicht vorhanden, eine 4 cm breite schräge Einfassung für die Armlochverarbeitung zuschneiden. Die schräge Einfassung längs in der Mitte der rechten Seite bügeln. Die



Einfassung mit der Schnittkante des Armlochs von der Vorderseite umklappen und annähen.
Die Einfassung nach innen umklappen und entlang der Kante auf das Hauptteil steppen.

10. Die Tailenpartie absteppen, die Nahtzugaben zur Innenseite bügeln und feststeppen. Oder entlang der Kontur mit einem dünnen Rollsaumstich versäubern.