

4497 – MANTEL MIT HOCHGESETZTER TAILLE



STOFFEMPFEHLUNG

Gut fallende Mantelstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Futterstoff
- 3 Knöpfe
- Schulterpolster
- Armkugelpolster

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, Saumzugabe am Mantelsaum und Ärmelsaum: 3 cm

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Mittleres Rückenteil – 2 | 7. Besatz – 2 |
| 2. Seitliches Rückenteil – 2 | 8. Halsblende Rückenteil – 1 |
| 3. Seitliches Vorderteil – 2 | 9. Oberer Ärmel – 2 |
| 4. Mittleres Vorderteil – 2 | 10. Unterer Ärmel – 2 |
| 5. Unteres Rückenteil – 2 | 11. Kapuze – 2 |
| 6. Unteres Vorderteil – 2 | 12. Paspelpatte – 2 |

Aus Futterstoff:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Mittleres Vorderteil – 2 | 7. Oberer Ärmel – 2 |
| 2. Seitliches Vorderteil – 2 | 8. Unterer Ärmel – 2 |
| 3. Mittleres Rückenteil – 2 | 9. Kapuze – 2 |
| 4. Seitliches Rückenteil – 2 | 10. Großer Taschenbeutel – 2 |
| 5. Unteres Rückenteil – 2 | 11. Kleiner Taschenbeutel – 2 |
| 6. Unteres Vorderteil – 2 | |

ACHTUNG: Die Futterteile für Vorderteil, Rückenteil und Kapuze entsprechend den Oberstoff-Schnittmustern zuschneiden, dabei die Breite des Besatzes und der Halsblende am Rückenteil sowie die entsprechende Zugabe entlang der Außenkante abziehen.

Aus Bügeleinlage:

Mittleres Vorderteil, Besatz, Halsblende Rückenteil, Saumzugabe am Ärmelsaum.

NÄHEN

1. Die entsprechenden Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher am Rückenteil steppen und zur rückwärtigen Mitte bügeln. Die Teilungsnähte an Vorder- und Rückenteil schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die hintere Mittelnäht an oberem und unterem Rückenteil schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
3. Die Taschenposition markieren. Die Paspelpatten längs zur Hälfte falten, linke Seite nach innen, und bügeln. Die kleinen Taschenbeutel auf die Innenseiten der Paspelpatten steppen. Die Paspelpatten entlang der unteren Taschenmarkierung an die Vorderteile nähen. Die großen Taschenbeutel entlang der oberen Taschenmarkierung an die Vorderteile nähen. Die Nähte enden genau an den kurzen Markierungslinien. Den Tascheneingriff aufschneiden. An den Enden des Tascheneingriffs im Abstand von 1–1,5 cm schräge Einschnitte setzen. Paspelpatten und große Taschenbeutel durch die Öffnung auf die linke Stoffseite wenden. Die Taschenecken von der linken Seite mit doppelter Rückstichnaht sichern. Die Taschenbeutelkanten zusammennähen.
4. Die Seitennähte von oberem und unterem Mantelteil schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Schulternähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Das untere Mantelteil an das obere Mantelteil nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die untere Kante versäubern.
5. Die Kapuzennaht schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Kapuzennaht des Futters schließen und die Nahtzugaben zur linken Seite bügeln. Die Außenkante der Kapuze mit dem Futter verstürzen. Die Nahtzugaben an der unteren Kante miteinander fixieren und anschließend wie eine Lage weiterverarbeiten.
6. Die Schulternähte der Halsblende am Rückenteil und des Besatzes schließen und auseinanderbügeln. Die Kapuze in den Halsausschnitt des Oberstoffs einsetzen.
7. Den Besatz mit der rechten Seite nach unten auf die rechte Seite des Vorderteils legen, feststecken und Vorderkanten sowie Halsausschnitt rundum verstürzen, dabei die Kapuze zwischen den Nahtzugaben von Oberstoff und Halsblende einschließen. Die Nahtzugaben an den Ecken einschneiden. Die Vorderkanten wenden, Nähte ausformen und bügeln.

8. Die Ellenbogennähte der Ärmel schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Ärmelsaum vorbügeln. Die vorderen Ärmelnähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
9. Die Ärmel entsprechend den Passzeichen in die Armausschnitte einsetzen, dabei die Armkugel leicht einhalten. Schulterpolster und Armkugelpolster einsetzen und festnähen.
10. Die Futterteile zusammennähen und die Ärmel einsetzen. Die untere Futterkante versäubern, nach innen einschlagen und feststeppen.
11. Das Futter an die inneren Kanten der Besätze und an die Halsblende des Rückenteils nähen. Das Futter an den Ärmelsaum nähen. Den Mantel durch die Öffnung im Ärmelfutter wenden. Die Öffnung im Ärmelfutter schließen.
12. Den Mantelsaum nach innen einschlagen und feststeppen.
13. An der rechten Vorderseite Knopflöcher arbeiten und an der linken Vorderseite die Knöpfe entsprechend den Knopflöchern annähen.