

4502 – BLUSE MIT GERADEM ABNÄHER

STOFFEMPFEHLUNG

Wir feste Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderteil - 2
2. Rückenteil - 2
3. Ärmel - 2
4. Kragen - 2

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg (Blende) - 1

NÄHEN



1. Die Teile mit einem Bügelvlieseline verstärken.
2. Abnäher an den Rückenteilen nähen. Die Tiefe der Abnäher zur Mitte hin bügeln. Den mittleren Rückenschnitt separat einfassen. Den mittleren Rückenschnitt von der Kerbe unter dem Reißverschluss bis zum Saum nähen. Einen Reißverschluss einsetzen.
3. Abnäher an den Vorderteilen nähen. Die Tiefe der Abnäher nach unten bügeln. Den mittleren Schnitt der Vorderteile nähen. Die Zugabe einfassen und auf die linke Seite bügeln.
4. Schulter- und Seitennähte nähen. Die Zugaben einfassen und auf die Rückseite bügeln.
5. Die Ärmelschnitte nähen. Die Zugabe einfassen und auf die Rückseite bügeln. Den Ärmel in die Armkugel einnähen, die Kerben anpassen. Die Zugabe einfassen.
6. Die Schulternähte der Blenden nähen. Die Zugaben bügeln. Den äußeren Rand der Blenden einfassen. Die Blende mit der Vorderseite nach unten an den Halsausschnitt legen und entlang des Halsausschnitts nähen. Die Zugaben einschneiden, die Blende auf die linke Seite drehen und bügeln. Die Zugaben an der Blende um 0,2 cm vom Saum absteppen. Die Enden der Blende an das Band des Reißverschlusses befestigen.
7. Den unteren Rand des Kleidungsstücks und des Ärmels einfassen. Nach innen umschlagen, bügeln und festnähen.