

4532 – HEMDBLUSENKLEID



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 12 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Saumzugabe 2 cm. Alle übrigen Nahtzugaben 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Rückenteil – 2 | 5. Kragen – 2 |
| 2. Vorderteil – 2 | 6. Kragensteg – 2 |
| 3. Knopfleiste – 2 | 7. Manschette – 2 |
| 4. Ärmel – 2 | 8. Ärmelriegel – 2 |

Aus Bügeleinlage:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Kragen – 1 | 3. Knopfleiste – 2 |
| 2. Kragensteg – 1 | 4. Manschette – 2 |

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Schnittteile mit Vlieseline verstärken.
2. Abnäher am Rückenteil nähen. Die Abnäheriefen zur hinteren Mitte bügeln. Die hintere Mittelnahrt schließen. Nahtzugaben versäubern und nach links bügeln. Bei der bodenlangen Variante den Schlitz in der hinteren Mittelnahrt arbeiten.
3. Abnäher am Vorderteil nähen. Die Abnäheriefen nach oben bügeln.
4. Die äußere Knopfleiste rechts auf rechts an das Vorderteil nähen. Die Nahtzugabe zur Knopfleiste bügeln. Die innere Kante der Knopfleiste 1 cm nach innen einschlagen, die Knopfleiste auf die linke Stoffseite bügeln und im Nahtschatten der Ansatznaht feststeppen.
5. Schulter- und Seitennähte schließen. Die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Ober- und Unterkragen rechts auf rechts legen. Kragendenen und Außenkante nähen. Nahtzugaben zurückschneiden. Kragen wenden, Ecken ausformen und bügeln. Die Kragenstegteile rechts auf rechts legen, den fertigen Kragen dazwischenlegen, Passzeichen aufeinanderlegen und die Teile zusammennähen. Dabei gleichzeitig die Enden des Kragenstegs verstürzen. Die Naht exakt an der markierten Ansatzlinie des Kragenstegs beginnen und beenden. Kragensteg wenden und sorgfältig bügeln.
7. Den äußeren Kragensteg mit dem Kragen an den Halsausschnitt nähen. Die offene Kante des inneren Kragenstegs nach innen einschlagen und im Nahtschatten der Ansatznaht feststeppen.
8. Den Ärmelriegel längs mittig rechts auf rechts falten und entlang einer langen sowie einer kurzen Kante nähen. Ärmelriegel wenden und bügeln. Die offene kurze Kante versäubern. Ein Knopfloch arbeiten. Den Ärmelriegel gemäß Markierung auf der linken Ärmelseite feststeppen. Auf der rechten Stoffseite an entsprechender Stelle einen Knopf annähen.
9. Die Ärmelkanten einzeln versäubern. Die Ärmelnaht oberhalb der Schlitzmarkierung schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Nahtzugaben entlang des Schlitzes knappkantig, 2 mm von der Kante entfernt, feststeppen. Ärmel unter Beachtung der Passzeichen einsetzen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
10. Manschetten mittig längs rechts auf rechts falten und die kurzen Kanten sowie die Ecken schließen. Die Naht exakt an der markierten Ansatzlinie der Manschette beginnen und beenden. Manschetten wenden, Ecken ausformen und bügeln. Am Ärmel die eingezeichneten Falten legen und fixieren. Äußere Manschettenseite rechts auf rechts an den Ärmel steppen. Innere Manschettenseite nach innen einschlagen und im Nahtschatten der Ansatznaht feststeppen. Knopflöcher in die Manschetten arbeiten und Knöpfe annähen.
11. Die untere Kante des Kleides versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
Am rechten Vorderteil Knopflöcher arbeiten, am linken Vorderteil Knöpfe annähen.