

4562 – EINFACHE BLUSE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. Ärmel - 2
4. Manschette - 2
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
6. vord. Halsausschnittbeleg - 1
7. Taschenklappe - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Manschette - 2
2. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 1
3. vord. Halsausschnittbeleg - 1
4. Taschenklappe - 1



NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Brustabnäher nähen (falls durch den eingeführten Brustumfang vorgesehen), die Tiefe nach oben bügeln.
3. Schulternähte nähen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
4. Schulternähte von Halsausschnittbelegen nähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Belege mit der Vorderseite rechts auf rechts legen und den Halsausschnitt einfassen. Die Nahtzugaben einschneiden, den Halsausschnittbeleg auf die Rückseite wenden, glätten und bügeln. Den Halsausschnittbeleg an den Schulternähten annähen.
5. Die Teile des Taschenklappens rechts auf rechts legen und entlang des äußeren Umrisses nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Klappe auf die Vorderseite wenden, glätten, bügeln. Eine dekorative Naht 0,1 cm vom Rand entfernt nähen. Den freien Rand der Klappe versäubern. Die Klappe an die Vorderseite annähen, nach unten umklappen und festnähen.
6. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, zur Innenseite bügeln und festnähen.
7. Die Ärmel in die offenen Armausschnitte einnähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Die Seitennähte gleichzeitig mit der Ärmelnaht nähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
8. Die Manschetten zu einem Ring zusammennähen, Nahtzugaben einschneiden. Die Manschetten längs in die Mitte der rechten Seite nach außen klappen und bügeln. Die Manschetten am Ärmel annähen, dabei die Manschette mit der Rückseite des Kleidungsstücks falten. Nahtzugaben versäubern, die Manschetten nach außen umklappen, festnähen.