

## 4603 –KLEID MIT AUSGESTELTEM ROCKTEIL



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Knopf

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nahtzugaben - 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. rückw. Beleg - 1
4. vord. Beleg- 1

#### Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Beleg - 1
2. vord. Beleg- 1

### NÄHEN

1. Die Belege mit Bügeleinlage verstärken.



2. Abnäher auf der Vorderseite nähen. Die Tiefe nach oben bügeln.
3. Schulternähte nähen. Zugaben ausbügeln. Seitennähte nähen. Zugaben versäubern und auf das Rückenteil bügeln.
4. Schulter- und Seitennähte von Belegen nähen, Zugaben ausbügeln. Unterkante einfassen. Das Beleg mit der rechten Seite nach innen auf den Halsausschnitt legen und nähen. Zugaben ein wenig abschneiden, das Beleg nach innen umklappen und bügeln. Die Armloch-Belege in zwei Schritten einfassen: zuerst die Vorderseite, dann die Rückseite.
5. Ein Schrägbang von 2,5 cm Breite und 5 cm Länge für die Schlaufe zuschneiden. Den Streifen längs in der Mitte auf die rechte Seite falten und 0,3 cm von der Kante entfernt absteppen. Die Nahtzugaben nah an der Naht abschneiden, den Streifen auf die linke Seite wenden und glätten. Die Länge der Schlaufe einstellen.
6. Einen Schlitz auf der Rückseite von oben bis zur Markierung machen. Ein Schrägband von 4 cm Breite und einer Länge, die der Länge des Schlitzes plus 4 cm entspricht, zuschneiden (falls nicht fertiges vorhanden ist). Das Schrägband auf die rechte Seite längs in der Mitte falten und bügeln. Den Schlitz der Rückseite einfassen und dabei die Schlaufe einlegen.
7. Die untere Kante des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und nähen. Einen Knopf annähen.