

4659 – WICKELTOP

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks sowie für den mittleren Schnitt der rechten und linken Vorderseite beträgt 2,0 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

HINWEIS! Die Markierungen auf den Schnittmustern befinden sich auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. rech. Vorderteil - 1
3. link. Vorderteil - 1
4. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Den Halsausschnittbeleg des Rückenteils mit Bügeleinlage verstärken.
2. Brustabnäher auf dem Vorderteil nähen und die Tiefe nach oben bügeln.



3. Die mittleren Kanten des linken und rechten Vorderteils versäubern, auf die Rückseite bügeln und festnähen. Das rechte Vorderteil mit der Vorderseite auf die Rückseite des linken Vorderteils legen und den Halsausschnitt versäubern. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, das rechte Vorderteil auf die Vorderseite umklappen und bügeln. Die Vorderteile an den Schultern miteinander verbinden.
4. Die Seitennähte nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
5. Die äußere Kante des Halsausschnitts des Rückenteils versäubern. Die Halsborte des Rückenteils mit dem Hauptteil zusammenlegen und die Kante des Halsausschnitts einfassen. Die Naht sollte genau an der markierten Linie der Schulternaht beginnen und enden.
6. Die Schulternähte nähen, wobei die Schulternaht des Vorderteils zwischen der Schulternaht des Rückenteils und der Einfassung liegt. Die Nahtzugaben bügeln und versäubern. Die Halsborte auf die linke Seite umklappen, glätten und bügeln.
7. Falls nicht vorhanden, ein Schrägband mit einer Breite von 4 cm und einer Länge entsprechend der Armausschnittlänge plus 4 cm zuschneiden. Das Schrägband entlang der Mitte auf die Vorderseite nach außen legen und bügeln. Das Schrägband mit dem Armausschnitt mit der Vorderseite nach außen zusammenlegen und annähen. Das Schrägband auf die linke Seite umklappen und entlang der Biegung auf das Hauptteil nähen.
8. Die untere Kante des Kleidungsstücks versäubern, auf die Rückseite bügeln und festnähen.