

## 4661 – BLUSE MIT REGLANÄRMEL

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen sanfte und gut fallende Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.



### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIIESELINE)
- 1 Knopf
- Gummiband 0,6-0,9 cm breit

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 2 cm, bei Ärmel – 3 cm, alle anderen Nähte 1 cm

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. oberes Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. unteres Vorderteil im Stoffbruch - 1
4. vord. Ärmelteil - 2
5. rückw. Ärmelteil - 2
6. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
7. vord. Halsausschnittbeleg - 1
8. unteres Ärmelteil

### Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

### NÄHEN

1. Die Teile mit Klebevlies duplizieren.
2. Die mittleren Rückenschnitte einzeln versäubern. Den mittleren Schnitt von der Markierung bis zum Ende steppen. Die Nahtzugabe ausbügeln.
3. Das Schrägband mit einer Breite von 3 cm und einer Länge von 5 cm zuschneiden. Das Schrägband in der Mitte falten und eine Naht 0,3 cm vom Kniff entfernt nähen. Die Nahtzugaben abschneiden und das Teil auf die rechte Seite wenden. Die Länge der Schlaufe anpassen.
4. Die Brustabnäher an der Vorderseite steppen. Die Brustabnäher nach oben bügeln. Das obere Teil der Vorderseite an das untere Teil nähen. Die Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.
5. Die Ärmel in die Armloch-Öffnungen der Vorder- und Rückseite einsetzen. Die Nahtzugaben versäubern und an den Hauptteilen nach oben bügeln. Den oberen Ärmelschnitt nähen. Die Nahtzugabe abschneiden und an den hinteren Teil des Ärmels nach oben bügeln.
6. Die obere Kante des unteren Ärmelteils mit einem lockeren Oberfaden nähen und die Raffung sammeln. Das untere Teil des Ärmels nähen. Die Nahtzugabe abschneiden und nach oben bügeln.
7. Die Seitenschnitte zusammen mit dem Ärmelschnitt stecken. Die Nahtzugaben an den Rücken bügeln und versäubern.
8. Die Schulterkanten der Halskante an der Vorder- und Rückseite einfassen. Den äußeren Rand der Einfassungen (Beleg) versäubern. Die Einfassungen mit dem Hauptteil falten und den Rand der Halskante einfassen. Die Einfassungen auf die linke Seite drehen, die Nähte ausrichten und bügeln. Die Schlaufe annähen. Die Einfassung am Schulternaht und entlang des mittleren Rückenschnitts befestigen. Eine Verstärkungnaht entlang des Rückenschnitts nähen.
9. Die untere Kante des Ärmels versäubern. Die Nahtzugabe um 1 cm umklappen, bügeln und dann um 2 cm umklappen. Eine Naht entlang der Unterseite des Ärmels nähen, um eine Schleife zu bilden. Ein Gummiband durch die Schleife fädeln und die Enden befestigen.
10. Die Nahtzugabe des unteren Saums versäubern. Nach innen umklappen und annähen. Einen Knopf annähen.