

4663 – DENIM TUNIKA

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünner Jeansstoff aus Natur- oder Mischfasern.



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- unsichtbarer Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 1,5 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Unteres Rückenteil im Stoffbuch - 1
2. Vorderteil - 2
3. Knopfleiste - 2
4. Rückenpasse - 1
5. Ärmel - 2
6. Manschette - 2
7. Kragen - 2
8. Kragensteg - 2
9. Echter Ärmelschlitzbesatz - 2
10. Brusttasche - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Knopfleiste - 2
2. Kragen - 1
3. Kragensteg - 1
4. Manschette – 2

NÄHEN

1. Den inneren Kragensteg, den Kragen, die Leisten und die Manschetten mit Bügeleinlage duplizieren.
2. Die Brustabnäher auf dem Vorderteil markieren und steppen. Die Brustabnäher nach oben bügeln. Die obere Kante der Tasche einsäumen. Die Nahtzugabe nach innen umlegen und feststeppen. Die Taschenzugaben nach innen umlegen und bügeln. Die Tasche auf dem Vorderteil auflegen und feststeppen.
3. Das Passestück an das Rückenteil annähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln. Eine Absteppung 0,5 cm von der Naht setzen.
4. Die Seitennähte und Schulternähte steppen, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern. Eine Absteppung entlang des Passestücks auf dem Vorderteil setzen.
5. Die äußere Knopfleiste an die Tunika nähen, die Nahtzugaben auf die Leiste bügeln. Die innere Leiste nach innen umklappen und in die Naht der äußeren Leiste einsteppen.
6. Den oberen Kragen mit der rechten Seite nach innen falten. Die Enden und die Kragenschlitze absteppen. Die Nähte abschneiden. Den Kragen auf rechts wenden, glätten und bügeln. Eine Absteppung 0,5 cm vom Rand setzen. Die Kragensteg-Details mit der rechten Seite aufeinanderlegen, den fertigen Kragen dazwischen legen, die Kerben anpassen und dabei die Enden von dem Kragensteg absteppen. Die Naht beginnt und endet genau an der markierten Nahtlinie des Kragenstegs. Den fertigen Kragen auf rechts wenden und bügeln. Den oberen Kragensteg mit dem Kragen in den Halsausschnitt einsetzen, den offenen Rand der unteren Stütze umklappen und in die Naht der oberen Stütze einnähen.
7. Die Leiste mit der rechten Seite nach innen falten und entlang der Längs- und einer kurzen Seite absteppen. Die Nahtzugaben abschneiden, auf die rechte Seite wenden und bügeln. Die Leiste an der markierten Stelle an den inneren Teil des Ärmels annähen. Die Manschetten am Ärmel annähen. Die Nahtzugabe auf die Manschette bügeln. Die Ärmelnaht und die Manschettennaht gleichzeitig steppen. Die Nahtzugabe zur Seite der Leistenmarkierung des Ärmels versäubern und bügeln. Die Manschettenzugabe nach innen umklappen und in die Naht der Manschette einnähen. Eine Absteppung entlang der Naht 0,5 cm vom Rand setzen. Den Ärmel in die Armloch einsetzen. Die Nahtzugabe versäubern.
8. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und feststeppen.
9. Eine Absteppung entlang der Leisten setzen. Die Knopflöcher auf der rechten Leiste, an den Ärmelleisten