

4670 – BOMBERJACKE MIT RAGLANÄRMELN



STOFFEMPFEHLUNG

Feste Jackenstoffe aus Naturfasern oder Fasermischungen;
Strickstoffe mit mittlerer bis hoher Elastizität.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- teilbarer Reißverschluss
- Futterstoff
- Strickstoff (Bündchen)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Schnittteile auf die Passzeichen achten – sie müssen exakt aufeinandertreffen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rückenteil im Stoffbruch – 1 | 6. Besatz – 2 |
| 2. Vorderteil – 2 | 7. Blende – 2 |
| 3. Hinterer Ärmel – 2 | 8. Großer Taschenbeutel – 2 |
| 4. Vorderer Ärmel – 2 | 9. Paspelpatte – 2 |
| 5. Halsblende Rückenteil – 1 | 10. Riegel – 2 |

Aus Strickstoff:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Kragen – 1 | 3. Bund Vorderteil – 2 |
| 2. Bund Rückenteil – 1 | 4. Manschette – 2 |

Aus Futterstoff:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Rückenteil – 1 | 3. Hinterer Ärmel – 2 |
| 2. Vorderteil – 2 | 4. Vorderer Ärmel – 2 |
| | 5. Kleiner Taschenbeutel – 2 |

Aus Bügeleinlage:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Besatz – 2 | 3. Blende – 1 |
| 2. Halsblende Rückenteil – 1 | 4. Paspelpatte – 2 |

ACHTUNG: Die Futterteile für Vorder- und Rückenteil entsprechend den Oberstoff-Schnittmustern zuschneiden, dabei die Breite der Besätze bzw. der Halsblende am Rückenteil abziehen.

NÄHEN

1. Die entsprechenden Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher an den Vorderteilen steppen. Die Abnäbertiefen nach oben bügeln.
3. Die Taschenpositionen markieren und mit Bügeleinlage verstärken. Die Paspelpatten längs zur Hälfte falten, linke Seite nach innen, und bügeln. Die kleinen Taschenbeutel auf die Innenseiten der Paspelpatten steppen. Die Paspelpatten entlang der unteren Taschenmarkierungen an die Vorderteile nähen. Die großen Taschenbeutel entlang der oberen Taschenmarkierungen an die Vorderteile nähen. Die Nähte enden exakt an den kurzen Markierungslinien. Die Tascheneingriffe aufschneiden. An den Enden im Abstand von 1–1,5 cm schräge Einschnitte bis knapp vor die Nahtenden setzen. Paspelpatten und große Taschenbeutel durch die Öffnungen auf die linke Stoffseite wenden. Die Taschenecken von links mit doppelter Rückstichnaht sichern. Die Taschenbeutelkanten zusammennähen.
4. Die hinteren Ärmelteile an das Rückenteil nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die vorderen Ärmelteile an die Vorderteile nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die oberen Ärmelnähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
5. Den Kragen längs zur Hälfte falten, rechte Seite nach außen, und bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt von Vorder- und Rückenteil einsetzen.
6. Die Blendenteile rechts auf rechts legen und entlang der Außenkontur verstürzen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Die Blende auf rechts wenden, ausformen und bügeln. Die rechte Reißverschlusshälfte auf die Blende steppen.
7. Die Riegel an die vorderen Bundteile nähen. Die Nahtzugaben bügeln und feststeppen. Die vorderen Bundteile an die Vorderteile nähen. Den rückwärtigen Bund an das Rückenteil nähen.
8. Die Vorderteile rechts auf rechts legen, die Kanten exakt aufeinanderlegen und die Länge der Vorderkanten kontrollieren. Den Reißverschluss an die Vorderkanten nähen.
9. Die Besätze an die Innenkanten der Riegel nähen. Die Besätze rechts auf rechts auf die Vorderteile legen und entlang der Vorderkanten und des Halsausschnitts verstürzen. Dabei von der Vorderteilseite aus steppen. Die Vorderkanten auf rechts wenden, die Nähte ausformen und bügeln.

10. Die unteren Ärmelnähte und die Seitennähte jeweils in einem Arbeitsgang schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
11. Die Futterteile entsprechend den Oberstoffteilen zusammennähen, dabei in der unteren Naht des rechten Ärmelfutters eine Wendeöffnung lassen. Das Futter an die Innenkanten der Besätze, an die Halsblende des Rückenteils und an die innere Bundkante nähen. Die Jacke durch die Öffnung im Ärmelfutter wenden und die Wendeöffnung schließen. Entlang der Bundansatznaht eine Sicherungsnäht arbeiten.
12. Die Manschetten jeweils zum Ring schließen. Die Manschetten längs zur Hälfte falten, linke Seite nach innen, und bügeln. Die Manschetten an die unteren Kanten von Ärmel und Ärmelfutter nähen. Die Nahtzugaben versäubern.