

4673 - KURZE JACKE



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen leichte Mantelstoffe aus Naturfasern oder Fasermischungen.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

Bügeleinlage; Raglan-Schulterpolster; Haken und Öse.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden. Alle Nähte 1 cm. Saumzugabe an den Ärmeln 3 cm.

ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Rückenteil - 2 Teile | 5. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 2 Teile |
| 2. Vorderteil - 2 Teile | 6. Vorderteilbeleg - 2 Teile |
| 3. Rückwärtiges Ärmelteil - 2 Teile | 7. Saumbeleg Rückenteil - 1 Teil |
| 4. Vorderes Ärmelteil - 2 Teile | 8. Saumbeleg Vorderteil - 2 Teile |

Aus Bügeleinlage:

1. Vorderteilbeleg - 2 Teile
2. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1 Teil
3. Saumbeleg Rückenteil - 1 Teil
4. Saumbeleg Vorderteil - 2 Teile

Zusätzlich die Saumzugaben der Ärmel mit Bügeleinlage verstärken.

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher an den Rückenteilen und Ärmeln steppen. Die Abnäbertiefen an den Rückenteilen zur rückwärtigen Mitte, an den Ärmeln nach oben bügeln.
3. Die rückwärtige Mittelnäht schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.



4. Die rückwärtigen Ärmelteile an die Rückenteile nähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Die vorderen Ärmelteile an die Vorderteile nähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.

5. Den äußeren rückwärtigen Halsausschnittbeleg an das Rückenteil nähen. Nahtzugaben zum Beleg bügeln.

6. Die oberen Ärmelnähte schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Die unteren Ärmelnähte und die Seitennähte jeweils in einem Arbeitsgang schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.

7. Die Schulternähte des inneren rückwärtigen Halsausschnittbelegs und der Vorderteilbelege schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Belegkante versäubern.

8. Die Vorderteilbelege rechts auf rechts auf die Jacke legen und die vorderen Kanten sowie den rückwärtigen Halsausschnitt unter Zwischenfassen von Haken und Öse verstürzen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Die Belege nach innen wenden, die Kanten ausformen und bügeln. Die Ansatznaht des äußeren rückwärtigen Halsausschnittbelegs im Nahtschatten absteppen, um die Belege zu fixieren. Die Schulterpolster einnähen.

9. Die Seitennähte der Saumbelege schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern. Die Saumbelege an die Vorderteilbelege nähen. Die Saumbelege rechts auf rechts auf die Jacke legen und die unteren Ecken der Vorderkanten sowie die Saumkante verstürzen. Die Belege auf die linke Stoffseite wenden, die Kanten ausformen und bügeln. Die Saumbelege an den Seitennähten und an der rückwärtigen Mittelnäht befestigen.