

## 4677 – BLUSE MIT ANGESETZTEM VOLANT

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch – 1
3. Volant - 4

### NÄHEN

1. Die Abnäher an Vorder- und Rückenteil nähen, Brustabnäher nach oben und Taillenabnäher zur Mitte bügeln. Mittlere Nähte einzeln versäubern. Naht von der Markierung des Reißverschlusses bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln, den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen.
2. Volants rechts auf rechts falten und die Außenkante nähen. Volant auf die rechte Seite wenden und bügeln. Kanten der Teile entlang der Kontur fixieren. Volant auf das Vorderteil



legen, den Volantabschnitt an der markierten Linie umklappen. Nahtzugaben des Volants und des Vorderteils an Schulter, Seite, Armausschnitt und Halslinie fixieren.

3. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben versäubern und zur Rückseite bügeln.
4. Schrägband zuschneiden (falls nicht vorhanden) mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die dem Halsumfang plus 5 cm entspricht. Schrägband längs zur Hälfte rechts auf rechts falten und bügeln. Das Band an den Halsausschnitt legen und festnähen. Nahtzugaben einschneiden. Das Band nach innen klappen und entlang der Falte auf die Hauptteile steppen. Naht bügeln. Armausschnitte auf die gleiche Weise bearbeiten.
5. Saum der Bluse versäubern. Nahtzugabe nach innen falten und feststeppen.