

4689 – BLUSE MIT KRAGEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderteil im Stoffbruch - 1
2. Rückenteil im Stoffbruch - 1
3. Manschette - 2
4. Kragen - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Manschette - 2
2. Kragen - 2

NÄHEN



1. Die Teile mit einer Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher auf der Vorderseite nähen. Die Abnähtiefe nach oben bügeln.
3. Die Schulter- und Seitennähte nähen, die Nahtzugaben versäubern und zur Rückseite bügeln.
4. Den Kragen entlang der Längskante auf links falten und die kurzen Seitenkanten einfassen. Den Kragen auf rechts wenden und bügeln. Die Kragenecken aufeinanderlegen und die Markierungen ausrichten. Den Kragen mit der Bluse auf der Rückseite falten und einnähen. Die Nahtzugabe versäubern. Den Kragen auf die Vorderseite wenden und die Einsetznähte verdecken.
5. Die Manschette zu einem Ring zusammennähen. Die Nahtzugaben bügeln. Die äußere Seite der Manschette am Ärmel annähen. Die Nahtzugabe der inneren Manschettenhälfte nach innen falten und im Nahtbereich der äußeren Manschette feststeppen.
6. Den unteren Saum des Kleidungsstücks zweimal um 1 cm umklappen und feststeppen