4696 – SUNDRESS

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleides - 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 2
3. Beleg - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Beleg - 1

NÄHEN

1. Belegteil mit Bügeleinlage verstärken.

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved

2. Vorderteile entlang der vorderen Mitte zusammennähen. Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern. Seitennähte schließen, Nahtzugaben zur Rückenseite bügeln und versäubern.
3. Aus dem Oberstoff Schrägband mit 4 cm Breite und der Länge der Armausschnittkante zuschneiden. Band der Länge nach links auf links falten, rechts auf rechts an den Armausschnitt legen und feststeppen. Band nach innen umlegen und schmalkantig entlang der Bruchkante absteppen.
4. Äußeren Beleg rechts auf rechts an den oberen Rückenausschnitt steppen. Nahtzugaben einschneiden und zum Beleg hinbügeln.
5. Rückenteile entlang der hinteren Mitte einzeln versäubern. Mittlere Rückennaht ab Markierung bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und den Schlitz flach bügeln. Kanten des Schlitzes knappkantig bei 0,1 cm absteppen.
6. Oberen Vorderteilrand mit lockerer Oberfadenspannung absteppen und einkräuseln. Äußeren Beleg rechts auf rechts an den oberen Vorderteilrand nähen. Nahtzugaben einschneiden und zum Beleg hinbügeln. Offene untere Belegkante zur linken Seite bügeln.
7. Schrägband mit 2,5 cm Breite und 10 cm Länge zuschneiden. Band der Länge nach rechts auf rechts falten und bei 0,3 cm vom Bruch absteppen. Nahtzugaben bis zur Naht zurückschneiden. Band wenden, formen und bügeln. In 4 cm lange Schlaufen schneiden.
8. Belege rechts auf rechts legen und entlang des Halsausschnitts zusammennähen. Seitlich dabei die Schlaufen einlegen. Nahtzugaben bügeln und an Rundungen einschneiden. Inneren Beleg nach innen wenden, sorgfältig heften und bügeln. Offene untere Kante des inneren Belegs nach innen umschlagen und im Nahtschatten der Belegnaht feststeppen, dabei gleichzeitig die Belege miteinander verbinden. Kurze offene Kanten einschlagen und fixieren.
9. Saumkante versäubern, zur linken Seite umbügeln und absteppen.
10. Knöpfe am Beleg annähen.

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved