

4698– ÄRMELLOSE BLUSE MIT FALTEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallende Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. inner. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. überhängendes Vorderteil - 1
4. vord. Passe – 1
5. vord. Halsausschnittbeleg – 2
6. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Abnäher auf den Rückenteilen nähen und die Tiefen zur Mitte bügeln. Die mittleren Schnittkanten einzeln versäubern. Die Naht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln, dabei auch den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Den Reißverschluss einnähen.

2. Abnäher auf dem inneren Vorderteil nähen und die Tiefen nach oben bügeln. Falten im überhängenden Teil des Vorderteils legen und fixieren. Die mittleren und unteren Schnittkanten des überhängenden Teils versäubern, zur linken Seite bügeln und feststeppen. Das überhängende Teil auf das innere Teil des Vorderteils legen, entlang der Kanten fixieren und weiter als ein einziges Teil verarbeiten.
3. Die voredere Passe an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die seitlichen und Schulternähte nähen, die Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte der Halsausschnittbelege nähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den äußeren Schnitt versäubern. Die Belege mit dem Kleidungsstück rechts auf rechts legen und den Ausschnitt einfassen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Belege auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Belege mit den Schulternähten und dem Band des Reißverschlusses fixieren.
6. (Falls nicht vorhanden) Einen Schrägstreifen (Schrägband) von 4 cm Breite und einer Länge, die der Länge des Armausschnitts + 5 cm entspricht, zuschneiden. Das Schrägband längs mit der rechten Seite nach außen falten und bügeln. Das Schrägband an der Kante des Armausschnitts von der rechten Seite her anlegen und einfassen. Die Nahtzugaben einschneiden. Das Schrägband auf die linke Seite umlegen und entlang der Falte auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.
7. Den unteren Saum der Bluse versäubern, zur linken Seite bügeln und feststeppen.