

## 4699 – STRICKJACKE

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstoffe aus Natur- oder Mischfasern



### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 3 cm, Ärmelsaum 3 cm, und entlang der mittleren Kante des unteren Teils des Vorderteils beträgt die Nahtzugabe 5 cm. Alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. ober. Vorderteil - 2
3. unter. Vorderteil - 2
4. Ärmel - 2

### NÄHEN

1. Die Die Abnäher an den Vorderteildetails nähen. Die Tiefe zur Mitte hin bügeln.

2. Den Kragennaht nähen, indem die Vorderteile mit den rechten Seiten nach innen gefaltet werden. Die Nahtzugabe bügeln. Die äußere Kante des Kragens und des Kragens versäubern. Die Schulternähte nähen und bügeln. Die Nahtzugabe der Schulternähte am Vorderteil aufschneiden und den Kragen in den Halsausschnitt des Rückenteils einnähen, die Nahtzugabe am Kragen bügeln.
3. Die durchgehende Blende auf die linke Seite umklappen, um eine hervorstehende Ecke zu bilden. Die Nahtzugabe am Halsausschnitt aufschneiden, den inneren Teil des Kragens in die Naht zur Befestigung des oberen Teils einnähen. Die Schulternähte des Oberteils und der Blende fixieren. Den unteren Rand des oberen Teils des Vorderteils festnähen und eine Ecke bilden. Die runden Markierungen ausrichten und die Ecke nach außen umklappen.
4. Den äußeren Rand der durchgehenden Blende am unteren Teil versäubern. Das obere und untere Teil des Vorderteils zusammenfalten und den oberen Teil mit der Blende umhüllen. Die Vorderteile nähen, dabei die durchgehenden Futterteile gleichzeitig nähen. Die Nahtzugaben versäubern und nach unten bügeln.
5. Die Ärmel am Vorder- und Rückenteil annähen, die Nahtzugaben versäubern und am Ärmel bügeln.
6. Die Seitennähte gleichzeitig mit den Ärmelnähten nähen. Die Nahtzugaben versäubern und aufbügeln.
7. Die Saum- und Ärmelzugaben versäubern, nach innen falten und festnähen.