

4700 – DOPPELREIHIGER MANTEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen weiche, dünne und nicht ausfransende Mantelstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Teils, an den Kanten des Vorderteils, am Kragensteg und am Saum des Ärmels - 0 cm. Die Nahtzugabe am oberen Rand der Tasche beträgt 3,5 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil - 2
3. Ärmel - 2
4. Tasche - 2
5. Gürtel - 1

NÄHEN

1. Die Abnäher an den Vorderteilen nähen. Abnäbertiefen nach unten bügeln.
2. Oberen Nahtzugabe des Tascheneingriffs nach innen umschlagen und absteppen. Seitliche und untere Nahtzugaben nach innen umschlagen, bügeln und die Tasche gemäß Markierung auf das Vorderteil steppen.

3. Kragennaht schließen, indem die Vorderteile rechts auf rechts gelegt werden. Nahtzugabe auseinanderbügeln. Schulternähte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Nahtzugabe der Schulternaht am Vorderteil einschneiden und den Kragen an den Halsausschnitt des Rückenteils nähen. Nahtzugabe auseinanderbügeln.
4. Ärmel gemäß Passzeichen in die Armlöcher einnähen. Nahtzugaben bügeln.
5. Seitennähte zusammen mit den Ärmelnähten schließen. Nahtzugaben zur Rückseite hin bügeln.
6. Gürtelteil der Länge nach rechts auf rechts falten und entlang der langen sowie einer kurzen Seite nähen. Gürtel wenden, die Nahtzugaben der offenen Seite nach innen schlagen und eine Ziernaht im Abstand von 0,7 cm entlang der Kanten des Gürtels steppen.