

## 4701 – HERBSTMANTEL

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen dünnen Mantelstoff aus Natur- oder Mischfasern.



### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Futterstoff

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nähte 1 cm. Der Saumzugabe bei der unteren Kante beträgt 3 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 2
3. Umklappbeleg - 2
4. Ärmel - 2
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
6. Gürtel - 1

#### Aus Futterstoff:

1. Taschenbeutel - 4

### NÄHEN

1. Den mittleren Rückennaht zusammennähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.

2. Die Abnäher auf den Vorderteilen zusammennähen. Die Abnäher zur Mitte hin bügeln.
3. Die Saumzugabe der Vorderteile an der Schulternaht abschneiden. Die Kragen-Naht zusammennähen, Nahtzugaben bügeln. Die Schulterkanten zusammennähen und dabei den Kragen in den Halsausschnitt einsetzen.
4. Die Tascheneinsätze an Rücken und Vorderseite annähen. Die Seitennähte gleichzeitig mit den Tascheneinsätzen zusammennähen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
5. Die Schulterkanten der Paspeln und Besätze zusammennähen, dabei die Nahtzugaben an den Ecken einschneiden. Die Kragennaht zusammennähen. Den Kragen in den Halsausschnitt einsetzen, Nahtzugaben bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
6. Den Besatz mit den Vorderseiten nach innen falten und den Überstand von Kragen, Saum und unterem Rand absteppen. Die Nahtzugaben der Krageneinsätze miteinander fixieren.
7. Die Ärmelnaht zusammennähen, die Nahtzugaben zum Ellenbogen bügeln und versäubern. Die Ärmel in die Armöffnung einsetzen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
8. Den unteren Saum des Kleidungsstücks und der Ärmel versäubern, die Nahtzugaben zur Innenseite bügeln und mit unsichtbaren Stichen festnähen.
9. Das Gürtelteil längs zur Mitte mit der Vorderseite nach innen falten und entlang der langen und einer kurzen Seite absteppen. Den Gürtel auf die Vorderseite wenden, die Nahtzugaben des nicht abgesteppten Bereichs nach innen umklappen und entlang der Kante eine Abschlussnaht im Abstand von 0,7 cm nähen.