

## 4736 – SAFARI-KLEID

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- 15 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 3,5 cm, bei der oberen Kante von Brusttaschen – 2 cm, alle andere Nähte 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1
2. Rückenteil im Stoffbuch - 1
3. Vorderteil - 2
4. Knopfleiste - 2
5. Ärmel - 2
6. Kragen - 2
7. Kragensteg - 2
8. Riegel - 2
9. Brusttasche - 2
10. Tasche - 2
11. Taschenklappe - 2

## 12. Gürtel

### Aus Bügeleinlage:

1. Knopfleiste - 2
2. Kragen -1
3. Kragensteg -1
4. Taschenklappe – 2

### NÄHEN

1. Innere Stehkragen, Kragen, Klappen und Leisten mit Bügeleinlage verstärken.
2. Eine Passe an das Rückenteil annähen, Nahtzugaben abschneiden und nach oben bügeln. Eine Ziernaht 0,5 cm von der Naht entfernt nähen.
3. Brustabnäher auf dem Vorderteil markieren und nähen, dann nach oben bügeln.
4. Die oberen Taschenzugaben abschneiden, nach innen bügeln und festnähen. Die Seitennähte und unteren Taschenzugaben nach innen bügeln. Taschen auf der Vorderseite gemäß Markierung anbringen und festnähen.
5. Klappen auf der Vorderseite mit Einlage verstärken und versäubern. Zugaben an den Rundungen einschneiden und nach außen wenden. Nähte ausbügeln und eine Ziernaht 0,5 cm vom Rand entfernt nähen. Die freie Kante der Klappen abschneiden. Klappen über den oberen Taschen annähen, nach unten wenden und festnähen.
6. Schrägband mit einer Breite von 4 cm zuschneiden (falls nicht vorhanden) und auf die Länge des unteren Tascheneingangs + 5 cm zuschneiden. Schrägband entlang der Falte auf die linke Seite falten und bügeln. Das Schrägband mit der Eingangskante auf der Vorderseite des Tascheneingangs anbringen und versäubern. Zugaben einschneiden. Das Schrägband auf die linke Seite wenden und entlang der Falte auf das Hauptteil nähen. Nahtzugabe bügeln. Die Seitennähte und unteren Taschenzugaben nach innen bügeln. Den unteren Taschen auf der Vorderseite gemäß Markierung anbringen und festnähen.
7. Seitennähte und Schulternähte nähen, Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Schlaufen auf dem Gürtel versäubern. Längsnahtzugaben auf die linke Seite bügeln, Gürtel entsprechend der Markierung auf dem Kleid anbringen und festnähen.
9. Äußere Kante der Leiste an das Vorderteil annähen, Zugaben auf die Leiste bügeln. Die innere Kante der Leiste nach innen umklappen und in die Nahtzugabe der äußeren Leiste nähen.
10. Den oberen Kragen mit dem unteren nach innen falten. Die Enden des Kragens einfassen und abschneiden. Die Nähte zurückschneiden. Den Kragen umdrehen, ausrichten und bügeln. Eine Veredelungsnaht 0,5 cm vom Rand entfernt nähen. Die Teile der Stütze mit dem Gesicht nach innen falten, den vorbereiteten Kragen dazwischen legen, die Kerben ausrichten und nähen, wobei die Enden der Stütze eingefasst werden. Die Naht beginnt und endet genau an der markierten Nahtlinie des Einschneidens der Stütze. Den fertigen Kragen umdrehen und bügeln. Den oberen Kragen mit dem Kragen in den Halsausschnitt einnähen, den offenen Schnitt des unteren Kragens umklappen und in die Naht des oberen Kragens einnähen.



11. Die Manschettenleiste mit der Vorderseite nach innen falten und entlang der langen und einer kurzen Seite einfassen. Die Nähte abschneiden, auf die Vorderseite umdrehen und bügeln. Die Manschettenleiste an der inneren Seite des Ärmels gemäß der Markierung festnähen.
12. Die Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern. Den Ärmel in die Ärmelloch einsetzen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
13. Den Saum des Kleidungsstücks und des Ärmels versäubern, zur Rückseite bügeln und nähen.
14. Veredelungsnaht entlang der Manschettenleiste nähen. Die Knopflöcher an der rechten Manschettenleiste und an den Ärmelklappen versäubern. Knöpfe an der linken Manschettenleiste, an den Klappen und an den Ärmeln annähen.
15. Die Gürtelschleufe auf die gewünschte Länge (etwa Taillenumfang + 50 cm) und Breite von 4 cm zuschneiden. Die Schleufe entlang der Mitte bügeln, mit der Vorderseite nach außen. Dann entfalten und die Längskanten zur markierten Mitte bügeln. Die kurzen Zugaben nach innen falten und die Schleufe entlang der Kante auf 0,1 cm nähen. Den Gürtel durch die Schleufe ziehen.