

4739– KLEID MIT VERZIERUNG

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dichte Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern, Stoff in kontrastierender Farbe für Verzierungen.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. unter. Rückenteil - 2
3. ober. Vorderteil - 1
4. unter. Vorderteil - 1
5. ober. Vorderteil - 1
6. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
7. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Verzierungstoff:

1. Falte - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit einer Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher auf den Rücken- und Vorderteilen nähen. Die Taillenabnäher bis zur Mitte der Teile und die Brustabnäher nach oben bügeln.
3. Die oberen und unteren Teile der Rückseite nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Den mittleren Schnitt der Rückseite separat an jedem Teil versäubern. Die mittlere Naht der Rückseite vom Reißverschluss bis zum Saum nähen, die Nahtzugaben bügeln. Einen Reißverschluss einnähen.
5. Die vertikalen Schnitte der unteren Teile der Vorderseite separat versäubern. Die vertikalen und oberen Schnitte der Falte versäubern. Die Falte an den unteren Teilen der Vorderseite entlang der vertikalen Schnitte annähen. Den reliefartigen Schnitt von der oberen Kante bis zur Falte nähen. Die Nahtzugaben bügeln, die Falte ausbreiten und bügeln. Eine Verstärkungsnah am Basis der Falte nähen.
6. Die oberen und unteren Teile der Vorderseite nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Die seitlichen und Schulternähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Halsblenden nähen, die Nahtzugaben versäubern. Den äußeren Schnitt versäubern. Die Blende mit dem Kleid auf die linke Seite legen und den Halsausschnitt annähen. Die Blende auf die linke Seite umklappen, ausrichten, bügeln und festnähen. Die Blende an den Schulternähten und der mittleren Rückennaht mit dem Hauptteil befestigen.
9. Schrägband zuschneiden (falls nicht bereits vorhanden) mit einer Breite von 4 cm und einer Länge gleich der Länge der Armaussparung + 5 cm. Das Schrägband längs in der Mitte mit der rechten Seite nach außen falten und bügeln. Das Schrägband mit der Schnittkante von der rechten Seite aus auf die Armaussparung legen und annähen. Die Nahtzugaben einschneiden. Das Schrägband auf die linke Seite umklappen und entlang der Falte auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.
10. Den unteren Saum des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und annähen.