

## 4742 – HOODIEKLEID MIT KAPUZE

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen wenig bis mittelstark dehnbaren Trikotagenstoff aus Natur- oder Mischfasern.



### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- 2 Kordelenden
- Kordel

### TIPP:

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Bei der unteren Kante – 1,5 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbuch - 1
2. Vorderteil im Stoffbuch - 1
3. Vord. Seitenteil - 2
4. Innerer Taschenbeutel - 2
5. Ärmel - 2
6. Vord. Kapuzenteil - 2



## 7. Rückw. Kapuzenteil – 2

### NÄHEN

1. Den Taschenbeutel und das Vorderteil mit der rechten Seite nach innen legen und den Eingang zur Tasche einfassen. Den Taschenbeutel auf die linke Seite drehen und bügeln.
2. Die Vorderseite auf den seitlichen Teil der Vorderseite legen und die Abnäher gleichzeitig mit den Abnähern des Taschenbeutels nähen, die Nahtzugaben versäubern.
3. Die Schulternähte zusammennähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
4. Die Ärmel in die Armlöcher einsetzen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
5. Die Ärmelnähte und die Seitennähte in einem Zug nähen. Die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
6. Die Schlaufen an der Vorderseite der Kapuze versäubern (an einem Teil). Den oberen Rand der Vorderseite der Kapuze nähen. Die Teile der Vorderseite der Kapuze mit der Vorderseite nach innen falten und entlang der konkaven Kante einfassen. Auf die Vorderseite drehen. Eine Ziernaht 2 cm vom Rand der Kapuze entfernt nähen, um eine Tunnelzugkante zu bilden. Die konkave Kante der Rückseite der Kapuze nähen. Die Nahtzugabe versäubern. Die Vorder- und Rückseite der Kapuze nähen. Die Nahtzugaben versäubern. Die Kapuze in den Halsausschnitt einsetzen, die Nahtzugabe versäubern. Den Schnürsenkel durch den Tunnelzug ziehen und die Enden befestigen.
7. Die unteren Kanten und Kanten des Ärmels einfassen, auf der linken Seite bügeln und absteppen.