

## 4748 – BLUSE MIT SCHLEIFENKRAGEN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- 10 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 1,5 cm, Ärmelkante 1,2 cm, alle anderen Nähte 1 cm

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Passe Vorderteil - 2
2. oberes Vorderteil - 2
3. unteres mittl. Vorderteil - 2
4. unteres seidl. Vorderteil - 2
5. Passe Rückenteil - 1
6. Rückenteil - 2
7. Ärmel - 2
8. Kragen - 1

### NÄHEN

1. Vorderteile mit Bügeleinlage duplizieren.



2. Abnäher auf dem Rückenteil nähen, Tiefe zur Mitte bügeln. Mittlere Rückennaht nähen, Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern. Schulterpasse am Rückenteil festnähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln und versäubern.
3. Abnäher im unteren Teil der Vorderseite nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern.
4. Zwischen den Markierungen am unteren Saum des oberen Teils der Vorderseite eine Naht mit leicht versetzten Stichen nähen und Kräuselungen erzeugen. Ober- und Unterteil der Vorderseite zusammennähen, Nahtzugaben nach unten bügeln und versäubern.
5. Am oberen Saum des oberen Teils der Vorderseite eine Naht mit leicht versetzten Stichen nähen und Kräuselungen erzeugen. Schulterpasse an der Vorderseite festnähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Schulter- und Seitennähte nähen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Kragen entlang der Mitte nach innen falten und die Ecken und Bänder bis zur Markierung absteppen. Nahtzugaben an den Markierungen aufschneiden und in den Ecken abschneiden. Kragen auf die rechte Seite wenden. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt einnähen. Die Nahtzugabe des inneren Kragens nach innen klappen und in die Nahtzugabe der äußeren Kragen einnähen.
8. Entlang des Armloch-Saums zwischen den Markierungen eine Naht mit leicht versetzten Stichen nähen und Kräuselungen erzeugen. Die Nahtzugabe am unteren Saum des Ärmels versäubern, nach innen bügeln und festnähen. Armloch-Nähte nähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Die Ärmel in die Armkugeln einnähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, nach innen bügeln und festnähen.
10. Auf der rechten Vorderseite Knopflöcher versäubern, auf der linken Seite Knöpfe annähen.