

4752 – KIMONO-KLEID

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallende Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 3 cm, Ärmelsaum 3 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2 rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2
2. unter. Rückenteil - 2
3. ober. Vorderteil im Stoffbruch - 1
4. unter. Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2
6. vord. Halsausschnittbeleg (Blende) - 1
7. Ärmel - 2

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2

2. vord. Halsausschnittbeleg (Blende) - 1

NÄHEN

1. Die Halsausschnittbelege mit einem Bügelvlieseline verstärken.
2. Die Abnäher auf den Rücken- und Vorderteildetails nähen und die Tiefe zur Mitte der Details hin ausbügeln. Die Tiefe des Abnehmers im oberen Teil des Vorderteils auf 1 cm zuschneiden und versäubern.
3. Die oberen und unteren Teile des Rückenteils nähen, die Nahtzugaben nach oben ausbügeln und versäubern.
4. Den mittleren Rückenschnitt separat an jedem Teil versäubern. Die mittlere Rückennaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Schnittmarkierung nähen, die Nahtzugaben ausbügeln. Einen Reißverschluss einnähen. Die Nahtzugaben entlang der Schnittkante 0,2 cm vom Rand entfernt feststeppen.
5. Die oberen und unteren Teile des Vorderteils nähen, die Nahtzugaben nach oben ausbügeln und versäubern.
6. Die Schulternähte nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern. Die Ärmel am Kleidungsstück annähen, die Nahtzugaben am Ärmel ausbügeln und versäubern. Die Seitennähte und die unteren Ärmelnähte nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
7. Die Kanten von Halsausschnittbelegen nähen, die äußere Kante versäubern. Das Kleid mit der Halsausschnittbeleg rechts auf rechts legen, die Halskanten ausrichten und absteppen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, das Halsausschnittbeleg auf die linke Seite umdrehen und bügeln. Die Halsabdeckung an den Schulternähten und am Reißverschlussband befestigen.
8. Die Nahtzugabe des Saums des Kleides und des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und feststeppen.
9. Die Verzierung am Ärmel feststeppen.