

4755 –WICKELROCK

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- unsichtbarer Reißverschluss
- dekorative Schnalle

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nähte mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden. Für die Mittel- und Unterkante des Abnehmers 1,5 cm Nahtzugabe hinzufügen. Nahtzugabe bei der unteren Kante – 1,5 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. Wickelteil / Klappe - 1
4. rückw. Beleg - 1
5. vord. Beleg - 1
6. Wickelteilbeleg

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Beleg - 1



2. vord. Beleg - 1

NÄHEN

1. Die Belege mit Bügeleinlage duplizieren.
2. Die untere Kante des Abnähers des Wickelteilbeleges auf die Innenseite bügeln. Die Kante des Wickelteilbeleges mit der Hauptpartie der rechten Seite aufeinanderlegen und nähen. Die Kante des Wickelteilbeleges auf die rechte Seite wenden und entlang der Falzlinie auf das „Wickelteil“ nähen.
3. Die mittlere und untere Kante des Wickelteils abmessen, auf die Innenseite bügeln und nähen. Das Wickelteil auf das vordere Teil legen und entlang der Seitennaht befestigen.
4. Die linken Seitenkanten einzeln versäubern. Die linke Seitennaht von der Markierung des Reißverschlusses bis zur Kante nähen, die Nahtzugabe unter dem Reißverschluss bügeln. Den Reißverschluss einsetzen. Die rechte Seitennaht nähen, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die rechte Seitennaht von Belegen nähen, die Nahtzugaben ausbügeln. Die untere Kante umklappen und mit dem Rock in der Innenseite aufeinanderlegen und die obere Kante des Beleges nähen. Die Nahtzugaben 0,2 cm von der Naht auf den Beleg annähen. Die Belege auf die linke Seite umklappen, bügeln und die Nahtzugaben an das Reißverschlusstape annähen.
6. Die untere Kante des Rocks versäubern, auf die Innenseite bügeln und nähen.
7. Die dekorative Schnalle annähen.