

4786 – KLEID MIT KNOPFLEISTE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Kleider- oder Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- 10 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante und Ärmelkante – 2,5 cm, alle andere Nähte 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. oberes Rückenteil - 2
2. Unteres Rückenteil - 2
3. Unteres Vorderteil - 2
4. Oberes Vorderteil - 2
5. Knopfleiste - 4
6. Kragen - 2
7. Kragensteg - 2
8. Tasche - 2
9. Ärmel - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Knopfleiste - 2
2. Kragen - 1



3. Kragensteg – 1

NÄHEN

1. Details mit Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher auf Rückenteil- und oberen Vorderteil-Details einarbeiten, die Tiefe zur Mitte der Teile hin bügeln.
3. Mittlere Schnitte auf oberen und unteren Rückenteil-Details einarbeiten, Zugaben zu linker Seite bügeln und versäubern. Obere und untere Teile des Rückenteils abnähen, Zugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Obere Taschenzugabe entlang der markierten Linie auf die linke Seite bügeln, nach innen umschlagen und aufnähen. Seitliche und untere Taschenzugaben auf die linke Seite bügeln. Taschen gemäß der Markierung auf das Vorderteil legen und aufnähen.
5. Falten am unteren Teil des Vorderteils einlegen und fixieren. Obere und untere Teile des Vorderteils abnähen, Zugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Leisten mit der rechten Seite nach innen falten und die Außenkante versäubern. Zugaben an den Rundungen einschneiden, Leiste auf die rechte Seite umdrehen und bügeln. Die äußere Seite der Leiste am Vorderteil annähen, Zugaben auf die Leiste bügeln. Die innere Kante der Leiste nach innen umschlagen und in die Nahtzugabe einnähen. Eine Ziernaht 0,1 cm von der Nahtzugabe und der Biegung entfernt nähen.
7. Eine Falte am Schulterabschnitt des Vorderteils einnähen und zusammenziehen. Schulter- und Seitenschnitte abnähen, Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Den oberen Kragen mit dem Unterkragen nach innen falten und die Enden und Ecken versäubern. Zugaben in den Ecken zuschneiden, Kragen umdrehen, ausrichten und bügeln. Kragen-Teile mit der rechten Seite aneinanderlegen, den fertigen Kragen dazwischen legen, Kerben ausrichten und nähen, dabei die Kragen-Enden versäubern. Die Nahtlinie beginnt und endet genau an der markierten Linie der Kragen-Naht. Den fertigen Kragen umdrehen und bügeln.
9. Die äußere Kragen-Leiste mit dem Kragen in den Halsausschnitt einnähen, die offene Kante der inneren Leiste nach innen umschlagen und in die Kragen-Naht einnähen. Eine Ziernaht entlang des Kragens und der Leiste 0,1 cm nähen.
10. Ärmelschnitt abnähen, Zugaben auf die hintere Seite des Ärmels bügeln und versäubern. Ärmel in die Armöffnungen einnähen, Kerben ausrichten, Zugaben bügeln und versäubern.
11. Untere Kante des Kleides und der Ärmel auf die linke Seite bügeln, dann noch einmal um 1,5 cm und aufnähen.
12. Auf der rechten Leiste Schlaufen versäubern, auf der linken Leiste Knöpfe annähen.