

4788 – WICKELKLEID

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- Ösen

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 1,2 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. oberes mittl. Rückenteil – 2
2. oberes seidl. Rückenteil – 2
3. unteres Rückenteil – 2
4. oberes mittl. Vorderteil – 2
5. oberes seidl. Vorderteil – 2
6. unteres Vorderteil – 2
7. Umklappbeleg – 2
8. rückw. Halsausschnittbeleg – 1
9. Gürtel

Aus Bügeleinlage:

1. Umklappbeleg – 2
2. rückw. Halsausschnittbeleg – 2

NÄHEN

1. Teile für die Einfassung und den Kragen mit Bügeleinlage duplizieren.
2. Relief-Schnittlinien an der oberen Rückenpartie zusammenführen, Zugaben zur Mitte bügeln und säumen. Mittlere Schnittlinie an der oberen Rückenpartie zusammenführen, Zugaben auf die linke Seite bügeln und säumen.
3. Relief-Schnittlinien an der Vorderseite zusammenführen, Zugaben zur Mitte bügeln und säumen.
4. Schulternähte zusammennähen, Zugaben an den Rundungen einschneiden, öffnen und säumen.
5. Einfassung des Kragens an der Rückseite mit Kantenstreifen zusammenführen, Zugaben an den Rundungen einschneiden und öffnen. Außenseiten säumen.
6. Mittlere Schnittlinie an dem unteren Rückenteil zusammennähen, Zugaben auf die linke Seite bügeln und säumen. Obere und untere Rückenteile zusammennähen, Nahtzugaben versäumen und nach oben bügeln. Obere und untere Vorderseite zusammennähen, Nahtzugaben versäumen und nach oben bügeln.
7. Teile des Gürtels entlang der Mitte auf die linke Seite falten und entlang der Längs- und einer kurzen Seite säumen. Gürtel auf die rechte Seite wenden, ausrichten und bügeln. Gürtelteile aufeinanderlegen und am offenen Rand fixieren.
8. Seitenschnitte zusammennähen, an der markierten Stelle auf der linken Taille in den linken Seitengürtel einsetzen, Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäumen.
9. Untere Kante und mittlere Schnittlinie an der unteren Vorderseite säumen, Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und versäumen.
10. Kragen-Einfassung und -Einsatz an der oberen Rückenpartie mit der Vorderseite nach innen falten und Einfassung und Kragen säumen. Zugaben einschneiden, Einfassung und Einsatz auf die linke Seite wenden, ausrichten und bügeln. Untere Kante des Einsatzes entlang der Naht an der oberen und unteren Partie zusammennähen.
11. Eine schräge Einfassung (Einfassband) mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Länge des Armausschnitts plus 5 cm entspricht, zuschneiden (falls nicht vorhanden). Einfassband entlang der Längsseite mit der Vorderseite nach außen falten und bügeln. Einfassband an der Schnittkante der Armausschnittöffnung mit der Vorderseite nach außen falten und säumen. Zugaben einritzen. Einfassung auf die linke Seite wenden und entlang der Falzkante auf das Hauptteil nähen. Naht bügeln.
12. Eine Öffnung auf der rechten Vorderseite nähen. Eine Schlaufe auf der linken Vorderseite säumen und einen verdeckten Knopf annähen.