

4797 – LONGSLEEVE MIT SCHRÄGEM SAUM



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstoffe mit geringer Dehnbarkeit aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Vlieseline für dehnbare Stoffe (z.B. Vlieseline H609)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks beim Rückenteil und beim mittl. Vorderteil - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1
2. Rückenteil - 1
3. mittl. Vorderteil - 1
4. seidl. Vorderteil - 2
5. Passe Vorderteil - 1
6. Einsatz - 2

- 7. Ärmel - 2
- 8. Manschette - 2
- 9. rückw. Halsausschnittbeleg – 1
- 10. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

- 1. Manschette - 2
- 2. rückw. Halsausschnittbeleg – 1
- 3. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

- 1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.
- 2. Seitenteil der Vorderseite an das Rückenteil nähen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Den unteren Saum des Rückenteils versäubern, nach innen bügeln und absteppen.
- 3. Den Einsatz der Länge nach rechts auf rechts falten und eine kurze Seite nähen (Naht genau an der markierten Nahtlinie beginnen und enden). Den Einsatz auf rechts wenden, die Kanten ausformen und bügeln. Die innere Kante versäubern. Die äußere Kante des Einsatzes an das Rückenteil und das Seitenteil der Vorderseite nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln. Die Naht der äußeren Kante absteppen.
- 4. Abnäher der Vorderteile nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Den unteren Saum des mittleren Vorderteils versäubern, nach innen bügeln und absteppen.
- 5. Ärmelnaht schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
- 6. Manschette zum Ring schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Manschette der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten und bügeln. Die Manschette an den unteren Ärmelsaum nähen, dabei auf die richtige Länge dehnen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
- 7. Ärmel an der unteren Armlöchernaht einsetzen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
- 8. Schulternähte der Passe nähen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Passe an das Oberteil nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln und versäubern.
- 9. Schulternähte der Belege nähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern. Belege rechts auf rechts auf das Oberteil legen und den Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Belege nach innen wenden und bügeln. Belege an den Schulternähten fixieren.