

## 4800 – KLEID MIT TEILUNGSNÄHTEN



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- nahtverdeckter Reißverschluss
- Schnalle

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte – 1 cm, am unteren Saum der Bluse – 1,2 cm.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. ober. mittl. Rückenteil - 2
2. ober. seitl. Rückenteil - 2
3. unter. Rückenteil - 2
4. ober. mittl. Vorderteil - 2
5. ober. seitl. Rückenteil - 2

6. unter. Vorderteil im Stoffbruch - 1
7. Ärmel - 2
8. Manschette - 4
9. Blende - 2
10. ober. Mittl. Vorderteil - 2
11. Gürtel - 1

#### Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

2. Blende - 1
3. Manschette - 1

## NÄHEN

1. Alle vorgesehenen Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Teilungsnähte im oberen Rückenteil schließen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Mittlere Rückenkanten einzeln versäubern. Hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Teilungsnähte im Vorderteil schließen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Mittlere Vordernaht von der Markierung bis zum Saum schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.
5. Schulternähte schließen, Nahtzugaben in Rundungen einschneiden, auseinanderbügeln und versäubern.
6. Mittlere Naht der Vorderteilbelege von der Markierung bis zum Saum schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Schulternähte der Belege und des hinteren Halsausschnittbelegs schließen, Nahtzugaben in Rundungen einschneiden und auseinanderbügeln. Außenkanten versäubern.
7. Hinteren Halsausschnittbeleg und Vorderteilbelege rechts auf rechts auf das Oberteil legen und den Halsausschnitt des Rückenteils sowie den Ausschnitt des Vorderteils verstärken. Nahtzugaben einschneiden, Belege nach innen wenden und bügeln.
8. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen, Nahtzugaben nach unten bügeln und versäubern.
9. Seitennähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Äußere Manschette an den Ärmel annähen, Nahtzugaben nach unten bügeln. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
11. Innere Manschette zur Runde schließen, obere Kante versäubern. Innere Manschette rechts auf rechts an den Ärmelsaum legen und annähen. Manschette nach innen wenden, ausformen, bügeln und im Nahtschatten der Ansatznaht der äußeren Manschette feststeppen.
12. Saum versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
13. Gürtel längs rechts auf rechts legen und an der langen sowie einer kurzen Seite verstärken. Gürtel wenden und bügeln. Offene kurze Kante versäubern. Entlang der Kanten eine Absteppnaht in 0,7 cm Abstand arbeiten. Schnalle an der versäuberten Seite anbringen und fixieren. Löcher einarbeiten.