

4804 – ZWEIFARBIGE BLUSE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstiffe mit geringer Dehnbarkeit aus natürlichen oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Vlieseline für dehnbare Stoffe (z.B. Vlieseline H609)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff 1:

1. ober. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. ober. Vorderteil im Stoffbruch – 1
3. Ärmelinsatz - 2
4. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
5. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Hauptstoff 1:

1. unter. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. unter. Vorderteil im Stoffbruch – 1
3. Ärmel – 2
4. Manschette - 2



Aus Bügeleinlage:

1. Manschette - 2
2. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
3. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit einer Einlage verstärken.
2. Die Schulternähte schließen, die Nahtzugaben zur Rückseite hin bügeln und versäubern. Die Ärmelinsatznaht an das Kleidungsstück nähen, die Nahtzugaben zur Rückseite hin bügeln und versäubern.
3. Den Ärmel an das untere Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Rückseite hin bügeln und versäubern. Den Ärmel an das untere Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Vorderseite hin bügeln und versäubern.
4. Das obere und untere Teil des Kleidungsstücks zusammennähen und die Nahtzugaben an den Ecken einschneiden. Die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
5. Die Seitennähte gleichzeitig mit den Ärmelnähten schließen, die Nahtzugaben zur Rückseite hin bügeln und versäubern.
6. Die Schulternähte der Belege schließen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern. Die Belege rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Belege auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Belege an den Schulternähten fixieren.
7. Die Manschette zum Ring schließen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Manschette längs zur Hälfte rechts auf rechts falten und bügeln. Die Manschette mit der linken Seite des Ärmels an den unteren Ärmelsaum nähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern. Die Manschette nach außen wenden und bügeln.
8. Den unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern, nach innen bügeln und absteppen.