

4827 – A-LINIEN-KLEID MIT FALTE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Teils und am Saum des Ärmels - 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteilpasse im Stoffbruch - 1
2. Rückenteil im Stoffbruch - 1
3. Vorderteilpasse - 2
4. Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. vord. Halsausschnittbeleg - 1
6. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1



2. vord. Halsausschnittbeleg - 2

NÄHEN

1. Belegteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Rückenteilpasse an das Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln und versäubern.
3. Kellerfalte im Vorderteil legen und fixieren. Mittlere Naht der Vorderteilpasse von der Markierung bis zum unteren Rand schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Passe an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln und versäubern.
4. Schulternähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Untere Ärmelnähte gleichzeitig mit den Seitennähten schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Mittlere Naht der Halsausschnittbelege des Vorderteils von der Markierung bis zum unteren Rand schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Schulternähte der Belege schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Äußere Kante versäubern. Kleid und Beleg rechts auf rechts legen, Halsausschnittkanten ausrichten und verstürzen, dabei auch den Ausschnitt im Vorderteil mitfassen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden, in Ecken zurückschneiden, im Bereich des Vorderteilausschnitts auf 0,1–0,2 cm kürzen. Teile wenden, ausformen und bügeln. Beleg an den Schulternähten und an der Ansatznaht der Vorderteilpasse fixieren.
6. Saumzugaben an Ärmeln und am unteren Rand versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.