

4846 – JACKE MIT FALTEN AM SCHÖßCHEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Futterstoff
- Schulterpolster
- 4 Haken und Ösen zum Einnähen.

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, Saumzugabe am Ärmelsaum 3 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Oberes Rückenteil – 2 | 5. Besatz – 2 |
| 2. Unteres Rückenteil – 1 | 6. Halsblende Rückenteil – 1 |
| 3. Unteres Vorderteil – 2 | 7. Oberer Ärmel – 2 |
| 4. Oberes Vorderteil – 2 | 8. Unterer Ärmel – 2 |

Aus Futterstoff:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Oberes Rückenteil – 2 | 4. Oberes Vorderteil – 2 |
| 2. Unteres Rückenteil – 1 | 5. Oberer Ärmel – 2 |
| 3. Unteres Vorderteil – 2 | 6. Unterer Ärmel – 2 |

Die Futterzuschnitte werden entsprechend den Oberstoff-Schnittmustern zugeschnitten, abzüglich der Breite der Halsblende am Rückenteil und des Besatzes.

Aus Bügeleinlage:

Besatz, Halsblende Rückenteil.

NÄHEN

1. Die entsprechenden Schnittteile sowie die Saumzugaben von Jacke und Ärmeln mit Bügeleinlage verstärken. Zusätzlich die Armausschnittkanten mit einem Klebestreifen entlang der Kante stabilisieren.
2. Schulter- und Taillenabnäher an den oberen Rückenteilen steppen. Die Abnäbertiefen zur rückwärtigen Mitte bügeln. Die hintere Mittelnäht des oberen Rückenteils schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
3. Die Falten am unteren Rückenteil legen und fixieren, die Faltentiefen zur rückwärtigen Mitte richten. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.
4. Die Taillenabnäher an den oberen Vorderteilen steppen. Die Abnäbertiefen auf 1 cm zurückschneiden und zur vorderen Mitte bügeln.
5. Die Falten an den unteren Vorderteilen legen und fixieren, die Faltentiefen zur vorderen Mitte richten. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen. Die Nahtzugaben nach oben bügeln.
6. Schulter- und Seitennähte der Jacke schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
7. Die Ellenbogennähte der Ärmel schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Ärmelsaum vorbügeln. Die vordere Ärmelnähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
8. Die Ärmel entsprechend den Passzeichen in die Armausschnitte einsetzen, dabei die Armkugel im oberen Bereich leicht einhalten. Schulterpolster einsetzen und festnähen.
9. Die Schulternähte der Halsblende am Rückenteil und des Besatzes schließen und auseinanderbügeln. Die Futterteile entsprechend den Oberstoffteilen zusammennähen, dabei eine Öffnung in der linken Ellenbogennaht des Ärmelfutters lassen. Das Futter an Halsblende und Besatz nähen. Die Nahtzugaben zum Besatz bügeln.
10. Jacke und Futter rechts auf rechts legen. Haken und Ösen entsprechend der Markierung an der Vorderkante zwischen die Lagen legen und feststecken, dabei die Außenkanten aufeinanderlegen. Vorderkanten, Halsausschnitt und Saum der Jacke rundum mit dem Futter verstürzen. Die Nahtzugaben der Verstürznaht auf Besatz und Halsblende feststeppen. Das Futter an den Ärmelsaum nähen. Die Jacke durch die Öffnung im Ärmelfutter wenden. Das Futter entlang der Taillennaht mit dem Oberstoff fixieren. Die Öffnung im Ärmelfutter schließen.