

## 4847 – KLEID MIT DEKORATIVEM ÄRMEL

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,2 cm, Ärmelsaum 1,2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. ober. mittl. Rückenteil - 2
2. ober. seitl. Rückenteil - 2
3. ober. seitl. Vorderteil - 2
4. ober. mittl. Vorderteil - 1
5. unter. Vorderteil im Stoffbruch - 2
6. unter. Rückenenteil - 2
7. Ärmel - 2
8. Volant - 2
9. Kragen - 1



## NÄHEN

1. Die Schrägband schneiden mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Länge des Ausschnitts des oberen mittleren Teils des Vorderteils plus 4 cm entspricht. Schrägband längs entlang der rechten Seite nach außen falten und bügeln. Schrägband mit dem Ausschnitt nach außen falten, wobei die Enden herausragen, und annähen. Schrägband auf die linke Seite falten, Nähte einschneiden und entlang der Falte auf das Hauptteil nähen, bügeln.
2. Schulternähte der oberen Teile nähen, Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
3. Unteren Rand des Volants versäubern, auf die linke Seite bügeln und annähen. (Alternativ kann der untere Rand mit einer schmalen Rollnaht verarbeitet werden. In diesem Fall die Nahtzugabe des unteren Volantrands abschneiden). Volant mit dem oberen Teil des Kleidungsstücks zusammenfügen und entlang der reliefartigen Kanten und der Armausschnittkante feststeppen.
4. Reliefartige Kanten der Rückseite und des Vorderteils zusammennähen, Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
5. Untere Teile des Kleides an die oberen Teile annähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Mittlere Rückenlinie einzeln an jedem Teil versäubern. Mittlere Rückenlinie von der Halsausschnittkante bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung bis zum unteren Rand zusammennähen. Nahtzugaben der mittleren Naht bügeln. Reißverschluss einnähen.
7. Seitennähte zusammennähen, Nahtzugaben zur Rückseite hin bügeln und versäubern.
8. Kragen längs entlang der Mitte rechts auf rechts falten und die Ecken und Schleifen annähen bis zur ersten Markierung. Nahtzugaben an den Markierungen einschneiden, in den Ecken abschrägen. Kragen auf die rechte Seite drehen, ausrichten, bügeln. Äußeren Kragen in den Halsausschnitt einsetzen. Nahtzugabe des inneren Kragens nach innen falten und entlang der Naht des äußeren Kragens festnähen.
9. Ärmelnaht zusammennähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Ärmel in die Armlöcher einsetzen, die Ecken ausrichten. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
10. Nahtzugabe am unteren Saum des Kleidungsstücks und des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und annähen.