

## 4889 – SPAGHETTITRÄGERKLEID

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Seidenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- unsichtbarer Reißverschluss

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 1,5 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. rückw. Beleg - 1
4. vord. Beleg - 1

#### Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Beleg - 1
2. vord. Beleg - 1

### NÄHEN

1. Die Belege mit Bügeleinlage duplizieren.



2. Abnäher an Rücken- und Vorderteilen abstecken. Taillenabnäher in der Mitte der Teile und Brustabnäher nach oben bügeln.
3. Mittlere Rückennaht abstecken, Zugaben auf die linke Seite bügeln und versäubern.
4. Linke Seitenkanten separat versäubern. Linken Seitenstich von der Reißverschlussmarkierung nach unten nähen, Zugaben auflockern. Reißverschluss einnähen. Rechten Seitenstich nähen, Zugaben auf den Rücken bügeln und versäubern.
5. 2 Träger von 4 cm Breite und in der Länge etwa wie auf dem Vorderteil-Grundmuster zuschneiden. Teil entlang der Mitte bügeln, mit der Vorderseite nach außen. Dann die Längsschnitte entlang der geplanten Mittellinie bügeln. 0,1 cm vom Rand entfernt aufnähen. Kleid anziehen, Trägerlänge einstellen und am Kleid befestigen.
6. Rechte Seitenschnitte mit Schrägstreifen nähen, Zugaben auflockern. Untere Kante versäubern. Streifen mit der Vorderseite nach innen zusammenlegen und Halsausschnitt- und obere Rückenkante säumen (Träger befinden sich zwischen dem Hauptteil und dem Schrägstreifen). Zugaben auf dem Schrägstreifen 0,2 cm von der Nähtlinie aufnähen. Schrägstreifen auf die linke Seite umklappen und bügeln. Seitenschnitte des Schrägstreifens umbiegen und an der Reißverschlusschleife befestigen.
7. Untere Kante versäubern, auf die linke Seite bügeln und aufnähen.