

4911 – WICKELKLEID MIT VOLANTSaum



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 3 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Alle Nähte 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Oberes Rückenteil – 1 | 6. Volant Vorderteil – 2 |
| 2. Unteres Rückenteil – 1 | 7. Vorderbeleg – 2 |
| 3. Volant Rückenteil – 1 | 8. Kragen – 2 |
| 4. Oberes Vorderteil – 2 | 9. Manschette – 2 |
| 5. Unteres Vorderteil – 2 | 10. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1 |

Aus Bügeleinlage:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Vorderbeleg – 2 | 3. Manschette – 2 |
| 2. Kragen – 1 | 4. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1 |

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Abnäher in den oberen Rückenteilen und Vorderteilen nähen. Die Abnähartiefen im Vorderteil auf 1 cm zurückschneiden, zur Mitte bügeln und versäubern.
3. Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Kragenteile rechts auf rechts legen und die Kragenden sowie die Außenkante zusammennähen. Die Naht exakt an der markierten Ansatzlinie beginnen und enden. Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und an den Markierungen einschneiden. Kragen wenden, ausformen und bügeln.
5. Schulternähte der Vorderbelege und des Halsausschnittbelegs Rückenteil schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern.
6. Vorderbelege rechts auf rechts auf die Vorderteile legen, feststecken und entlang der Vorderkante und des Revers verstürzen. Die Naht bis zur Markierung für das Kragende nähen. Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden. Vorderkanten wenden und sorgfältig ausformen.
7. Unterkragen in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks einsetzen, Oberkragen an den Halsausschnitt der Belege nähen. Nahtzugaben der Kragenansatznähte auseinanderbügeln und dicht neben der Naht miteinander fixieren.
8. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Volant an das Rückenteil nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
9. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Volant an das Vorderteil nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
10. Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Manschetten zum Ring schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Manschetten längs mittig mit der rechten Stoffseite nach außen falten. Manschetten an die linke Seite der Ärmel nähen. Nahtzugaben versäubern. Manschetten nach außen umschlagen.
12. Unterkante 0,5 cm nach innen bügeln, anschließend nochmals 0,5 cm einschlagen und absteppen.
13. Knopflöcher arbeiten und Knöpfe annähen. Den innenliegenden Knopf annähen.