

4918 – SOMMERKLEID MIT AUSGESTELLTER SILHOUETTE



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 8 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleides und Ärmelsaum - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. ober. Vorderteil - 2
3. unter. Rückenteil im Stoffbruch - 1
4. unter. Vorderteil - 2
5. Leiste - 4
6. Ärmel - 2
7. Ärmeltaschen - 2
8. Stehkragen - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Stehkragen - 1
2. Leiste - 2

NÄHEN

1. Zuschnitteile mit Vlieseline verstärken.
2. Stehkragenteile rechts auf rechts legen und entlang der äußeren Kante zusammennähen. Die Naht exakt an den markierten Ansatzpunkten beginnen und enden. Nahtzugaben in den Rundungen einschneiden. Stehkragen wenden und bügeln.
3. An den oberen Kanten der unteren Rückenteile und Vorderteile eine Kräuselnah mit lockerer Oberfadenspannung nähen und einkräuseln. Oberteile an untere Teile nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Seiten- und Schulternähte schließen, Nahtzugaben zur Rückenmitte bügeln und versäubern.
5. Leistenpaare rechts auf rechts legen und die äußeren Kanten steppen. Leisten wenden und bügeln. Die äußere Leiste an das Vorderteil nähen, Nahtzugabe zur Leiste hin bügeln. Die innere Leiste einschlagen und im Nahtschatten der äußeren Leiste feststeppen.
6. Den äußeren Kragen an den Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln. Die offene Kante der inneren Kragenhälfte einschlagen und im Nahtschatten der oberen Kragennaht feststeppen.
7. Laschen der Länge nach rechts auf rechts falten und an der langen und einer kurzen Seite absteppen. Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden, Laschen wenden, formen und bügeln. Offene Kante versäubern. Laschen gemäß Markierung an die linke Stoffseite der Ärmel steppen.
8. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Saum zweimal je 1 cm auf die linke Stoffseite umbügeln und feststeppen. Ärmelsaum ebenfalls zweimal 1 cm umbügeln, bügeln und steppen.
10. Knopflöcher in das rechte Vorderteil nähen, Knöpfe an das linke Vorderteil annähen. Knopflöcher in die Laschen arbeiten, Knöpfe an den Ärmeln annähen.