

4941 – HOODIE MIT KAPUZE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen mittelstark dehnbares Gestrick aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- 2 Ösen
- Kordel 08-1 m
- 2 Kordelenden

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 2 cm, alle andere Nähte 1 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. mittl. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. seidl. Vorderteil - 2
4. Passe - 2
5. Kapuze - 4
6. Windschutzleiste - 2



- 7. Ärmel - 2
- 8. Manschette - 2
- 9. Saumstreifen im Stoffbruch - 1

NÄHEN

1. Die Windschutzleiste entlang der Mitte mit der Vorderseite nach innen legen und die Enden steppen. Das Detail auf die Vorderseite wenden, ausrichten und bügeln. Die Falte entsprechend der Markierung auf die Seitenteile der Regalwand legen und die Enden steppen.
2. Relief-Schnitte an das Vorderteil nähen, Zugaben zur Mitte bügeln und versäubern.
3. Die Passe am Ärmel annähen, die Zugaben auf die Passe bügeln und versäubern.
4. Die Ärmel am Rückenteil annähen, die Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern. Die Ärmel am Vorderteil annähen, die Zugaben auf das Vorderteil bügeln und versäubern.
5. Die Seitenschnitte gleichzeitig mit dem Ärmelschnitt nähen, Zugaben bügeln und versäubern.
6. Die Kapuzenteile paarweise nähen. Auf der äußeren Kapuze Ösen gemäß der Markierung anbringen. Die Kapuzen mit den Vorderseiten nach innen legen und den äußeren Schnitt steppt. Die Zugaben an der Rundung einschneiden, das Detail auf die Vorderseite wenden, ausrichten und bügeln. Entlang der Markierung eine Veredelungsnaht legen und eine Tunnelzug bilden. Die rechte Seite der Kapuze auf die linke legen und am unteren Schnitt befestigen.
7. Die Kapuze in den Ausschnitt einsetzen, die Zugaben bügeln und versäubern.
8. Das Bündchen zu einem Ring zusammennähen, Zugaben auftrennen. Das Bündchen mit der Vorderseite nach außen entlang der Mitte falten und bügeln. Das Bündchen am unteren Ärmelschnitt annähen, es bis zur gewünschten Länge dehnen. Die Zugaben nach oben bügeln und versäubern.
9. Die untere Blende zu einem Ring zusammennähen, Zugaben auftrennen. Die Blende mit der Vorderseite nach außen entlang der Mitte falten und bügeln. Die untere Blende am unteren Schnitt annähen, sie bis zur gewünschten Länge dehnen. Die Zugaben nach oben bügeln und versäubern.
10. Die Schnur durch die Kapuze ziehen und die Stopper befestigen.