

## 4948 – ZWEILAGIGES KLEID

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- 5 Knöpfe
- **TIPP**

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks und Ärmel - 2cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Äußeres Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Inneres Rückenteil im Stoffbruch - 1
3. Äußeres Vorderteil im Stoffbruch - 1
4. Inneres Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. Ärmel - 2
6. Leiste - 1

### NÄHEN

1. Die Zugaben auf die Innenseite einer langen und einer kurzen Seite der Leiste bügeln. Die Leiste auf die äußere Seite des Vorderteils legen und feststeppen.
2. Die Schulter- und Seitennähte der äußeren und inneren Teile des Kleidungsstücks zusammennähen, die Zugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.



3. Das Innenkleid mit der Außenseite an der linken Seite und der Halsausschnittkante falten und einfassen. Die Zugaben aufschneiden, das Kleid auf die rechte Seite drehen, ausrichten, bügeln, die Nähte der Armkugeln fixieren.
4. Die Armnähte zusammennähen, die Zugaben bügeln und versäubern. Die Ärmel an den Armkugeln einsetzen, die Abnäher bügeln und versäubern.
5. Die Saumzugabe des Kleides und des Ärmels auf die linke Seite bügeln (1 cm), dann nochmals um 1 cm falten und feststeppen.
6. Die Knöpfe an die Leiste annähen.