

4949 – BLUSE MIT FLÜGELÄRMELN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Zierband von 0,5-0,8 cm Breite (die ungefähre Länge ist auf dem Schnittteil des Vorderteils angegeben)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte – 1 cm, am unteren Saum der Bluse – 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
4. vord. Halsausschnittbeleg - 1
5. Flügel - 2
6. Kragen - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Alle vorgesehenen Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher im Vorderteil nähen, Abnäher nach oben bügeln. Abnäher im Rückenteil nähen, Abnäher zur Mitte bügeln. Hintere Mittelnäht schließen, Nahtzugaben versäubern und zur linken Seite bügeln.
3. Seiten- und Schulternähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schulternähte der Halsausschnittbelege schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkanten versäubern.
5. Kragen längs rechts auf rechts legen und die Ecken verstürzen. Nahtzugaben zurückschneiden, Kragen wenden und bügeln. Kragen in den Halsausschnitt einsetzen, dabei beliebige Falten einlegen.
6. Beleg rechts auf rechts auf die Bluse legen (der Kragen liegt zwischen Beleg und Halsausschnitt) und Halsausschnitt sowie Ausschnitt verstürzen. Nahtzugaben zurückschneiden, in Rundungen einschneiden, Beleg nach innen wenden. Beleg an den Schulternähten fixieren. Von rechts ein Band auf die Ansatznaht des Kragens steppen, sodass Bindebänder entstehen.
7. Flügelteil längs zur Hälfte rechts auf rechts bügeln. Flügelteil an den Ärmel annähen, dabei beliebige Falten einlegen. Nahtzugaben versäubern.
8. Schrägband (ca. 4 cm breit, Länge = unterer Armausschnitt + 5 cm) zuschneiden oder fertiges verwenden. Schrägband längs links auf links bügeln. Rechts auf rechts an den Armausschnitt legen und annähen. Nahtzugaben einschneiden, Schrägband nach innen wenden und entlang der Kante feststeppen. Bügeln.
9. Saumzugabe versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.