

4978 – KURZBLAZER

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen Strickstoff mit geringer Dehnbarkeit aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Reißverschluss teilbar

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,5 cm, Ärmelsaum 3 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Rückenpasse im Stoffbruch - 1
3. mittl. Vorderteil - 2
4. seidl. Vorderteil – 2
5. Vorderteilpasse – 2
6. ober. Ärmelteil - 2
7. unter. Ärmelteil – 2
8. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
9. Aufschlag - 2

Aus Bügeleinlage:



1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. Aufschlag - 2

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken. Ebenso den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels verstärken.
2. Die mittlere Naht der Rückseite nähen, die Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern. Die Passe an die Rückseite nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die Abnäher auf der Vorderseite des Oberteils zusammennähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und absäumen. Den Bund an das Oberteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und absäumen.
4. Die Seitennähte und die Schulternähte nähen, die Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte von den Halsausschnittbelegen und der Aufschläge nähen und versäubern. Den äußeren Rand versäubern. Die Aufschläge und der Halsausschnittbeleg rechts auf rechts legen, den Reißverschluss zwischen den Teilen einlegen und die Kante, den Halsausschnitt und den unteren Winkel nähen. Nahtzugaben an den Ecken ausschneiden, an den Rundungen einschneiden. Die Aufschläge nach außen wenden, die Nähte ausbügeln, festbügeln.
6. Die Ellbogen- und die vordere Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern. Die Ärmel in die Armlöcher nach den Markierungen einnähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
7. Den unteren Saum des Kleidungsstücks und des Ärmels versäubern, zur Rückseite hin bügeln und festnähen.