

5194 – LANGES SEIDENWICKELKLEID



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen leichte Kleiderstoffe wie Seide.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Stoff zur Verarbeitung (Kontraststoff/Absetzung)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht

enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Kleides cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Volant – 1
2. Rückenteil im Stoffbruch – 1
3. Vorderteil – 2
4. Beleg Vorderteil – 2
5. Beleg Rückenteil im Stoffbruch – 1

Aus Bügeleinlage:

Belege (Vorderteil und Rückenteil, inklusive angeschnittener Besätze) mit Vlieseline verstärken.

Aus Absetzstoff

1. Träger

2. Bindegürtel - 2

NÄHEN

1. Abnäher schließen. Brustabnäher nach unten bügeln, Taillenabnäher zur hinteren Mitte bügeln.
2. Die gebogene Kante des Volants im „amerikanischen Saum“ verarbeiten: Kante 1 cm nach innen einschlagen und 1 mm breit absteppen. Nahtzugabe bis knapp vor die Naht zurückschneiden, erneut sehr schmal einschlagen und nochmals knappkantig absteppen.
3. Volant mit der linken Seite auf die rechte Seite des rechten Vorderteils legen und an Halsausschnitt und Armausschnitt anheften.
4. Bindegürtel mittig längs rechts auf rechts legen und entlang der langen sowie einer kurzen Seite nähen. Wenden, ausformen und bügeln.
5. Seitennähte schließen, dabei einen Bindegürtel in die linke Seitennaht mitfassen.
6. Angeschnittenen Besatz nach innen bügeln. Belege zusammennähen. Vorderteilbelege an den Besatz nähen. Belege rechts auf rechts auf das Kleid legen und entlang der oberen Kante verstürzen. Beleg nach innen wenden und Nahtzugabe schmal absteppen.
7. Träger längs rechts auf rechts falten und bügeln. Kanten zur Bruchkante einschlagen und erneut falten, sodass ein schmaler Träger entsteht. Halsausschnittzugabe auf 0,5 cm zurückschneiden. Halsausschnitt in den fertigen Kantenbesatz einarbeiten und knappkantig absteppen.
8. Zweiten Bindegürtel unter der rechten Vorderteilspitze zwischen den Markierungen annähen.
9. Saumkante schmal einschlagen und feststeppen.
10. Kleid anprobieren, Trägerlänge einstellen und hintere Enden am Rückenteil annähen.