

5417 – TOP MIT SPITZEN-EINSATZ



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Stoff mit Elasthananteil, Spitzenstoff.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Spitze

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte – 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Mittleres Rückenteil – 2
2. Seitliches Rückenteil – 2
3. Cup – 2
4. Vorderteileinsatz – 1
5. Mittleres Vorderteil – 2
6. Seitliches Vorderteil – 2
7. Vorderes Bindeband – 2
8. Hinteres Bindeband – 2

NÄHEN

1. Mittelnaht der mittleren Vorderteile schließen und versäubern. Nahtzugaben bügeln.
2. Teilungsnah zwischen mittlerem und zentralem Vorderteil schließen. Nahtzugaben versäubern und bügeln.
3. Teilungsnah zwischen mittlerem und seitlichem Vorderteil schließen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
4. Vordere Kante der Cups versäubern und bügeln. Entlang der unteren Cupkante Kräusel einhalten und Cups an das Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zum Vorderteil bügeln.
5. Rückenteile zusammennähen. Nahtzugaben versäubern und zum seitlichen Rückenteil bügeln.
6. Mittelnaht im Rückenteil schließen. Nahtzugaben versäubern und zum rechten Rückenteil bügeln.
7. Seitennähte des Tops schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
8. Dekolletékante am Rückenteil und Armlochkanten am Vorderteil versäubern. Nahtzugaben nach innen bügeln und 0,5 cm breit absteppen.
9. Vorder- und Rückenteil-Bindebänder jeweils längs falten und 1 cm neben der Bruchkante steppen, Enden dabei schließen. Bindebänder wenden und bügeln. Bindebänder an das Top nähen.
10. Saumkante versäubern und bügeln. Saum knappkantig absteppen.
11. Vorderteileinsatz aus Spitzenstoff zuschneiden. Obere Kante einschlagen und mit Zickzackstich absteppen. Vorderteileinsatz auf die Cups legen und mit Zickzackstich feststeppen.