

5548 - KRAGENLOSE JACKE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Wollstoffe oder Wollmischgewebe.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage
- Teilbarer Reißverschluss
- Futterstoff
- Schulterpolster
- Ärmelfische

TIPP

Beim Zuschneiden den Fadenlauf beachten. Alle Markierungen und Passzeichen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden. Alle Nähte 1 cm. Saumzugaben an Jacke und Ärmeln 3 cm.



ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Mittleres Rückenteil - 2 Teile
2. Seitliches Rückenteil - 2 Teile
3. Vorderteil - 2 Teile
4. Seitliches Vorderteil - 2 Teile

5. Halsausschnittbeleg - 1 Teil
6. Vorderteilbeleg - 2 Teile
7. Oberärmel - 2 Teile
8. Unterärmel - 2 Teile

Aus Futterstoff:

1. Mittleres Rückenteil - 2 Teile
2. Seitliches Rückenteil - 2 Teile
3. Vorderteil - 2 Teile

4. Seitliches Vorderteil - 2 Teile
5. Oberärmel - 2 Teile
6. Unterärmel - 2 Teile

Aus Bügeleinlage:

Vorderteilbelege und rückwärtigen Halsausschnittbeleg entsprechend den Oberstoffteilen zuschneiden.

NÄHEN

1. Die Vorderteilbelege und den rückwärtigen Halsausschnittbeleg mit Bügeleinlage verstärken.



DEIN SCHNITTMUSTER

2. Die Abnäher an den Vorderteilen markieren und steppen. Die Brustabnäher bügeln. Die Teilungsnähte der Vorderteile schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
3. Die hintere Mittelnäht schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Teilungsnähte des Rückenteils schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
4. Die Vorderteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, die Kanten aufeinanderlegen und die Längen der vorderen Kanten vergleichen. Den Reißverschluss an die vorderen Kanten nähen. Die vorderen Kanten im Bereich des Reißverschlusses einschlagen und bügeln.
5. Die Vorderteilbelege rechts auf rechts auf die Vorderteile legen, feststecken und die vorderen Kanten sowie jeweils 2-3 cm der vorderen Halsausschnittkanten verstürzen. Dabei von der Vorderteilseite aus nähen. Die unteren Belegkanten genau entlang der markierten Saumbruchlinie an die Vorderteile nähen. Die Nahtzugaben an den oberen und unteren vorderen Ecken zurückschneiden. Die vorderen Kanten wenden und die Nähte ausformen. Entlang der vorderen Kanten im Abstand von 0,5 cm absteppen.
6. Seiten- und Schulternähte der Jacke schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
7. Die Schulternähte des rückwärtigen Halsausschnittbelegs und der Vorderteilbelege schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den vorderen und rückwärtigen Halsausschnitt mit den Belegen verstürzen. Die Belege auf die linke Stoffseite wenden, Nähte ausformen und bügeln.
8. Die hinteren Ärmelnähte (Ellbogennähte) schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Ärmelsäume nach innen bügeln. Die vorderen Ärmelnähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
9. Die Ärmel unter Beachtung der Passzeichen in die Armausschnitte einsetzen. Schulterpolster und Ärmelfische einnähen.
10. Die Nähte der Futterteile schließen und die Futterärmel einsetzen. Dabei in der vorderen Naht des rechten Futterärmels eine Wendeöffnung lassen.
11. Das Futter an die inneren Kanten der Vorderteilbelege und des rückwärtigen Halsausschnittbelegs nähen.
12. Das Futter an die Saumkanten der Jacke und der Ärmel nähen. Die Jacke durch die Öffnung im Ärmel wenden. Die Wendeöffnung im Ärmel schließen.